



## F21 Transmisor (solo) 6 botones , 1 Velocidad

### Características Esenciales

- 3 Años de Garantía, Servicio y Atención al Cliente en Mexico

## Especificaciones Técnicas

<b>Codigo FCC</b>	2AZMK-Q1212	<b>Fuente de Alimentación del Transmisor</b>	2 AA batteries
<b>Material</b>	Glass-Fiber PA	<b>Distancia de Control</b>	Approx 100m (200 meters is customized)
<b>Código de Seguridad</b>	32 bits (4.3 billion)	<b>Potencia del Transmisor</b>	≤10dBm
<b>Rango de Frecuencia</b>	VHF: 310~331 MHz; UHF: 425 ~ 446 MHz	<b>Protección IEC Motor</b>	IP65
<b>Rango de temperatura de Trabajo</b>	-40 ~ 185 °F / -40 ~ 85°C	<b>Garantía</b>	3 Year



**MODEL: F21-E2**  
**ITEM CODE: 921-006-002**  
**Dimensions: 156 x 61 x 51 mm**  
**Weight: 255g (without batteries)**

**Product Features:**

- 8 operation buttons, 6 single-speed buttons and "STOP"
- 8 control contactors.
- With battery voltage warning device, the power supply is cut off during low power.
- Program the button function by computer interface.
- Up/Down, East/West, North/South can be programmed to interlock or non-interlock.
- The spare button can be programmed to start, toggle or normal, etc.



**Standard Configuration:**

- One transmitter (with hanging belt)
- One dust bag
- One receiver
- Receiver with 1.6 meter cable
- Battery: One pair
- Operation and maintenance manual.

**Standard Configuration:**

1. Unique 32 bits ID Code
2. Hamming code
3. Enhanced watch-dog circuit
4. With FCC and CE certificate



## Peso & Dimensiones

**Peso Total** 1 lbs / 1 Kg

## Detalles del Empaque

**Paquete 1 Peso Neto** 1 lbs / 1 Kg

**Paquete 1 Peso Bruto** 1 lbs / 1 Kg

**Paquete 1 Profundidad** 9 in / 23 cm

**Paquete 1 Ancho** 4 in / 11 cm

**Paquete 1 Altura** 4 in / 11 cm

Referential Images / Imágenes Referenciales  
Specifications may change without notice / las especificaciones pueden cambiar sin previo aviso