



GAS-POWERED PULLING WINCH. MAX. PULLING FORCE 700 KG WITH ACCESSORIES

Características Esenciales

- 1 Años de Garantía, Servicio y Atención al Cliente en Mexico

MADE IN CANADA



Especificaciones Técnicas

Tambor Gira con motor en ralentí	Yes	Reductor	Aluminium alloy. Heat treated 3-stage helical & spur gears. Mounted on ball bearings. Oil bath lubrication.
Sistema de Retención de Cuerda	No	Capacidad de Carga	Pulling Single Line: 1600 lb / 700 kg Pulling Double Line: 3200 lb / 1400 kg Not for Lifting - No apto para Izaje
Velocidad /min	33 ft/min 10 m/min	Numero de Velocidades	1 Speed
Marca y modelo del motor	Honda GX35	Tipo de Motor	4-stroke - 360° inclinable - air-cooled 35 cc
Potencia Motor	1.0 kW 1.3 HP	RPM Motor	7000 rpm
Tipo Transmisión / Reductor	Direct drive (no clutch)	Relación de Transmisión	200:1
Freno al Reductor	Anti-reversing roller clutch bearing	Cable Recomendado	Fiber Ø 3/8" (10 mm)
Tipo de Tambor	Capstan Cabrestante	Normas	CE
Fabricado en	Canada	Garantía	1 Year
BD ø Diámetro Tambor	Standard: Ø 3" (76 mm) 33ft/min 10 m/min Single line No optional drum		

Detalles del Empaque

A Altura Total	11
D Depth	12.01
W Ancho	14.02

Referential Images / Imágenes Referenciales
Specifications may change without notice / las especificaciones pueden cambiar sin previo aviso