



Cabrestante portatil de 1.000 kg de tiro. Equipo Autonomo con Bateria interna de Ion Litio con accesorios y cargador 220v

Características Esenciales

- 1 Años de Garantía, Servicio y Atención al Cliente en Mexico

Especificaciones Técnicas

Reductor	Aluminium alloy. Heat treated 3-stage helical & spur gears. Mounted on ball bearings. Oil bath lubrication.	Tambor Gira con motor en ralentí	Yes
Sistema de Retención de Cuerda	No	Capacidad de Carga	4400 lb-2000 kg @ 2 lines 2200 lb-1000 kg @ 1 line
Velocidad /min	S1 : 27 ft/min - 8.1 M/MIN S2 : 33 'ft/min - 10 M/MIN S3 : 38 ft/min - 11.6 M/MIN	Numero de Velocidades	3 Speed
Marca y modelo del motor	Portable Winch - 82 Max	Tipo de Motor	Brushless electric motor with overload protection 360° inclinable 1.0 kW - 82 Volts
Potencia Motor	1.0 kW	Relación de Transmisión	200:1
Freno al Reductor	Brake Anti-reversing roller clutch bearing	Normas	CE & IPX3
Fabricado en	Canada	Garantía	1 Year

Peso & Dimensiones

BD ø Diámetro Tambor

Ø 3" (76 mm) : S1 : 27'/min - 8.1 M/MIN S2 : 33'/min - 10 M/MIN S3 : 38'/min - 11.6 M/MIN

Referential Images / Imágenes Referenciales

Specifications may change without notice / las especificaciones pueden cambiar sin previo aviso