



## **Cabrestante portatil de 1.000 kg de tiro. Equipo Autonomo con Bateria interna de Ion Litio con accesorios y cargador 220v**

### **Características Esenciales**

- 1 Años de Garantía, Servicio y Atención al Cliente en Mexico

Desempeño Diseñado para uso durante todo el año, el cabrestante puede funcionar a temperaturas tan bajas como -14 grados Celsius sin afectar el alcance o el rendimiento. ¡También se puede usar tanto en interiores como en exteriores! Características de diseño Con su boton de arranque, el PCW3000-Li es el cabrestante más simple y rápido para arrancar. También es el primero en ofrecer tres velocidades de funcionamiento. Cabrestante alimentado por batería de iones de litio de 80/82 V de 1000 kg

## Especificaciones Técnicas

|                              |   |                                |  |
|------------------------------|---|--------------------------------|--|
| <b>Capacidad de Carga</b>    | 4400 lb-2000 kg @ 2 lines   2200 lb-1000 kg @ 1 line                                | <b>Velocidad /min</b>          | S1 : 27 ft/min - 8.1 M/MIN<br>S2 : 33 ft/min - 10 M/MIN<br>S3 : 38 ft/min - 11.6 M/MIN |
| <b>Numero de Velocidades</b> | 3 Speed   | <b>Potencia Total Watts</b>    | Lithium-Ion 80/82V batteries - 2 to 6 Ah   |
| <b>Tipo de Motor</b>         | Brushless electric motor with overload protection 360° inclinable 1.0 kW - 82 Volts | <b>Relación de Transmisión</b> | 200:1  |
| <b>Accesorios</b>            | Lithium Battery & Charger   | <b>Normas</b>                  | CE & IPX3  |
| <b>Fabricado en</b>          | Canada  | <b>Garantía</b>                | 1 Year   |

## Peso & Dimensiones

**BD ø Diámetro Tambor**

Ø 3" (76 mm) : S1 : 27'/min - 8.1 M/MIN S2 : 33'/min - 10 M/MIN S3 : 38'/min - 11.6 M/MIN

Referential Images / Imágenes Referenciales  
Specifications may change without notice / las especificaciones pueden cambiar sin previo aviso