



GAS-POWERED PULLING WINCH. MAX. PULLING FORCE: 1000 KG Centrifugal Clutch - Including Accessories

Características Esenciales

- 1 Años de Garantía, Servicio y Atención al Cliente en Mexico

Especificaciones Técnicas

Capacidad de Carga	Pulling Single Line: 2200 lb / 1000 kg Pulling Double Line: 4400 lb / 2000 kg Not for Lifting - No apto para Izaje	Velocidad /min	44 ft/min 13.4 m/min
Numero de Velocidades	1 Speed	Tipo de Motor	4-stroke - 360° inclinable - air-cooled 50 cc
Tipo Transmisión / Reductor	Centrifugal	Relación de Transmisión	200:1
Cable Recomendado	Fiber Ø 3/8" (10 mm)	Normas	CE
Fabricado en	Canada	Garantía	1 Year

Peso & Dimensiones

A Altura Total	12 in / 305 mm
D Depth	12 in / 305 mm
W Ancho	17 in / 432 mm
BD ø Diámetro Tambor	Standard: Ø 3" (76 mm) 44ft/min 13.4 m/min Single line No optional drum

Detalles del Empaque

Paquete 1 Peso Neto	27 lbs / 13 Kg
----------------------------	----------------