



GAS-POWERED PULLING WINCH. MAX. PULLING FORCE: 1000 KG Centrifugal Clutch - Including Accessories

Características Esenciales

- 1 Años de Garantía, Servicio y Atención al Cliente en Mexico

Especificaciones Técnicas

Tambor Gira con motor en ralentí	No	Reductor	Aluminium alloy. Heat treated 3-stage helical & spur gears. Mounted on ball bearings. Oil bath lubrication.
Sistema de Retención de Cuerda	Quick release automatic anti roll-back mechanism (ARM)	Capacidad de Carga	Pulling Single Line: 2200 lb / 1000 kg Pulling Double Line: 4400 lb / 2000 kg Not for Lifting - No apto para Izaje
Velocidad /min	44 ft/min 13.4 m/min	Numero de Velocidades	1 Speed
Marca y modelo del motor	Honda GX50	Tipo de Motor	4-stroke - 360° inclinable - air-cooled 50 cc
Potencia Motor	1.47 kW 2.0 HP	Tipo Transmisión / Reductor	Centrifugal
Relación de Transmisión	200:1	Freno al Reductor	Anti-reversing roller clutch bearing
Cable Recomendado	Fiber Ø 3/8" (10 mm)	Tipo de Tambor	Capstan Cabrestante
Normas	CE	Fabricado en	Canada
Garantía	1 Year		

Peso & Dimensiones

A Altura Total	12 in / 305 mm
D Depth	12 in / 305 mm
W Ancho	17 in / 432 mm
BD ø Diámetro Tambor	Standard: Ø 3" (76 mm) 44ft/min 13.4 m/min Single line No optional drum

Detalles del Empaque

Paquete 1 Peso Neto	27 lbs / 13 Kg
----------------------------	----------------

Referential Images / Imágenes Referenciales
Specifications may change without notice / las especificaciones pueden cambiar sin previo aviso