



Radio Remote Control 4 Channels 2 Speed Multi voltage Range 300 ft

Características Esenciales

- 200 Auto Channels replacing traditional single channel quartz plus 1 Million ID Codes.
- Easy Pairing System, no need of software or copier to add or replace lost or broken Transmitter
- Customizable 200 Functions settings to meet any special requirements
- Reinforced fiber plastic case for Transmitter and Receiver plus rubber protector for Transmitter
- 3 Años de Garantía, Servicio y Atención al Cliente en Mexico

El sistema de control inalámbrico industrial OEM de Prowinch ha sido especialmente diseñado para cumplir con los requisitos más recientes de la industria y también se basa en los comentarios de nuestros clientes. Además de tener todas las funciones y configuraciones profesionales y habituales, nuestra nueva línea ofrece simplicidad a las necesidades diarias. Ahora, agregar un segundo transmisor, reemplazar transmisores, unir unidades gemelas u otras configuraciones personalizables es más fácil que nunca, no es necesario encontrar cristales de cuarzo que coincidan con las frecuencias o necesidad de software o copiadoras para emparejar transmisores y receptores. El emparejamiento se puede hacer desde el mismo transmisor incluso si perdió el original o no tiene información de la frecuencia y el código actuales, todo con la máxima seguridad para evitar emparejamientos no deseados o interferencias de otros dispositivos.

Especificaciones Técnicas

| | | | |
|--|---------------------------|----------------------------------|--------------|
| Codigo FCC | 2AZMK-Q1212 | Botones | 4 |
| Fuente de Alimentación del Transmisor | 2 AA batteries | Material | PA6 30% GF |
| Fuente de Alimentación del Receptor | AC/DC110V-480V | Sensibilidad del Receptor | dBm -112 |
| Distancia de Control | 300 ft / 100 mt | Código de Seguridad | 200 Millions |
| Potencia del Transmisor | ≤10dBm | Rango de Frecuencia | 433/480 MHz |
| Protección IEC Motor | IP65 | Parada de Emergencia | YES |
| Rango de temperatura de Trabajo | -40 ~ 185 °F / -40 ~ 85°C | Garantía | 3 Year |

Peso & Dimensiones

| | |
|-----------------------|--------------|
| A Altura Total | 5.3" |
| D Depth | 1.2" |
| W Ancho | 2.7" |
| Peso Total | 4 lbs / 2 Kg |

Detalles del Empaque

| | |
|------------------------------|---------------|
| Paquete 1 Peso Neto | 5 lbs / 3 Kg |
| Paquete 1 Peso Bruto | 4 lbs / 2 Kg |
| Paquete 1 Profundidad | 12 in / 31 cm |
| Paquete 1 Ancho | 10 in / 26 cm |
| Paquete 1 Altura | 4 in / 11 cm |

Referential Images / Imágenes Referenciales
Specifications may change without notice / las especificaciones pueden cambiar sin previo aviso