



Mini Electric Chain Hoist 330 Lbs 10 ft 110V Wireless remote control

Características Esenciales

- Equipo Monofásico 115V, Protección de sobre consumo. Servicio Light Duty H2/M3.
- Liviano, de fácil instalación y Control Remoto con llave de Seguridad.
- Cadena Heavy Duty G80, Limitador de Recorrido Superior.
- Estándares US y EC ASME HST-1 , EN14492-2 , EN60204-32.
- 1 Años de Garantía, Servicio y Atención al Cliente en Mexico

Tecles / Polipastos de Cadena Eléctricos Monofásicos de Fácil Instalación y uso

Nuestros Tecles de cadena son diseñados para conseguir la mejor relación precio, calidad y rendimiento, con el respaldo de 3 Años de garantía. Los componentes clave de los equipos son probados y mejorados constantemente por medio de nuestros procesos de diseño internos, basados en la mejora continua, bajo certificación ISO9001:2015.

Seguridad

Limitador de Recorrido Superior, Dispositivo contra bobinado en reversa. Sistema de Frenado Electromagnético de Accionamiento Automático superior a la capacidad nominal. Protección Térmica. Botonera inalámbrica tipo hombre muerto con botón de Encendido y Parada de Emergencia. Gancho de seguridad Giratorio 360°. Cumple y Excede Normas ANSI/ASME B30.16.

Desempeño y Calidad

Clasificación de servicio Light Duty M2 (ISO) 1Cm (FEM). Reúne y supera las características solicitadas en las normas ANSI/ASME HST-1-2012. Estructura Liviana, pequeña y compacta. Fácil de instalar y operar. Seguro, confiable y con una variedad amplia de usos. Incluye interruptor de parada por sobre consumo.

Componentes

Ensamblado en RPC con Componentes de marcas Alemanas, USA y Japón que garantizan un funcionamiento óptimo del equipo. Cadena G80 Heavy Duty.

Customizable

Configuración estándar 110/120V - 60Hz. Opciones de cambio de Voltaje, Altura de Izaje y Alcance de Botonera disponibles.

Especificaciones Técnicas

Capacidad de Carga	330 lb / 150 kg	Altura de Izaje Estandar (Customizable)	10 ft / 3 m
Velocidad /min	10 ft / 3 m	Numero de Velocidades	1 Speed
Voltaje	1 Phase 110~120V 60Hz	Voltaje para Chile	n/a
Voltaje para Colombia	110~120V	Voltajes Disponibles	120V 1Φ
Codigo FCC	OFNF21	Clase de Servicio	H1/M2/1Cm/Class A
Potencia Motor	270 Watts	AMP Motor	2.76
Freno Motor	Yes	Grado de Aislacion	B
Protección IEC Motor	IP54	Control	Wireless F21 / Optional Pendant Control
Voltaje del Control	2 X AA Battery	Parada de Emergencia	Yes
Contactador	HSIN DA 20 AMP	Relación de Transmisión	124:1
Tipo de Cadena	G80	Dimensiones de la Cadena	13/64 in 5.0 mm
Caidas de Cadena	1	Longitud de cadena	10 ft / 3 m
Humedad	<85%	Temperatura	-4 ~ 104° F / -20 ~ 40° C
Nivel de Ruido	80 dB	Garantía	1 Year

Peso & Dimensiones

H Altura Muerta	12"
D Depth	7 1/4"
W Ancho	9"
J Boca Gancho	3/4"
Peso Total	16 lbs / 8 Kg

Detalles del Empaque

Paquete 1 Peso Neto	20 lbs / 10 Kg
Paquete 1 Peso Bruto	15 lbs / 7 Kg
Paquete 1 Profundidad	12 in / 31 cm
Paquete 1 Ancho	12 in / 31 cm
Paquete 1 Altura	10 in / 26 cm
Paquete 2 Peso Neto	3 lbs / 2 Kg
Paquete 2 Peso Bruto	1 lbs / 1 Kg
Paquete 2 Profundidad	10 in / 26 cm
Paquete 2 Ancho	8 in / 21 cm
Paquete 2 Altura	7 in / 18 cm

Referential Images / Imágenes Referenciales
Specifications may change without notice / las especificaciones pueden cambiar sin previo aviso