



Tecle Polipasto Portatil 250 Kg 60metros de Alcance 240V


Características Esenciales

- Equipo Portátil, de fácil instalación y uso. Monofásico de 220V.Clasificacion de servicio H1/M2.
- Gran alcance, Altura de Izaje de hasta 60 m.
- Sistema de Frenado Automático, Botonera tipo Hombre Muerto con Parada de Emergencia y Encendido.
- Limitadores de recorrido en todas las Direcciones. Control Remoto opcional.
- 1 Años de Garantía, Servicio y Atención al Cliente en Mexico

Especificaciones Técnicas

Capacidad de Carga	551 lb / 250 kg	Altura de Izaje Estandard (Customizable)	200 ft / 60 m
Velocidad /min	49 ft / 15 m	Numero de Velocidades	1 Speed
Voltaje	1 Phase 220~240V 50/60Hz	Clase de Servicio	H1/M2/1Cm/Class A
Tipo de Motor	Squirrel Cage Induction Motor	Potencia Motor	1300 W
Freno Motor	YES	Grado de Aislacion	В
Protección IEC Motor	IP54	Control	Pendant Control and Optional Wireless F21
Cable	ø3/16 in ø4.5 mm	Humedad	<85%
Temperatura	-4°~104° F / -20°~40° C	Nivel de Ruido	71 dB
Normas	ASME B30.16	Garantía	1 Year
Pendant Control total Length	5 feet	Hoist Motor Insulation Grade	В





MODEL	PWBH250A	
Α	20 cm	
В	22 cm	
С	28 cm	
D	16 cm	
E	48 cm	

Peso & Dimensiones

Detalles del Empaque

Peso Total	70 lbs / 32 Kg	D Depth	9 in / 230 mm
		W Ancho	19 in / 483 mm

 ${\it Referential\ Images\ /\ Imágenes\ Referenciales}$ Specifications may change without notice / las especificaciones pueden cambiar sin previo aviso