

# 13000 lb Heavy Duty Winch 480V 3 Phase Bonfiglioli (Italy) UL Certified Motor UL508A Control Variabl



## Características Esenciales

- 3 Años de Garantía, Servicio y Atención al Cliente en Mexico

## Especificaciones Técnicas

<b>Capacidad de Carga</b>	13000 lb	<b>Capacidad 1ª Capa</b>	13108 Lb / 5958 Kg @ 60HZ
<b>Capacidad en última capa</b>	6712 Lb / 3051 Kg	<b>Número de Capas</b>	9
<b>Velocidad /min</b>	1st Layer 26 ft/min 9th Layer 50 ft/min @ 60HZ	<b>Numero de Velocidades</b>	Variable Speed
<b>Voltaje</b>	3 Phase 380~480V 50/60Hz	<b>Potencia Total Watts</b>	11 kW
<b>Tipo de Motor</b>	TEFC with DC Brake and Forced Vent	<b>AMP Motor</b>	15.6 A
<b>Protección IEC Motor</b>	IP55	<b>Protección Tablero de Control</b>	IP66
<b>Control</b>	Pendant Control - 2 Button Emergency Stop and Speed Potentiometer	<b>Voltaje del Control</b>	24v DC
<b>Tablero Eléctrico</b>	UL508A Certified Control Box - Made in USA	<b>Tipo Transmisión / Reductor</b>	Planetary Gear Reducer
<b>Relación de Transmisión</b>	186.25:1	<b>Freno Tambor</b>	Optional
<b>Embriague</b>	No	<b>Cable Recomendado</b>	Up to 1593 ft W63620A1, 6x36 IWRC ø 5/8 MS 41200 lb EIPS
<b>Humedad</b>	<85%	<b>Normas</b>	ASME B30.7 / UL508A / UL Type 4 / USA (UR) / Canada (CSA)
<b>Fabricado en</b>	USA	<b>Garantía</b>	3 Year

## Peso & Dimensiones

<b>BD ø Diámetro Tambor</b>	ø260 mm
<b>FD Diámetro Flange Tambor</b>	ø550 mm
<b>DL Ancho Tambor</b>	707 mm

Referential Images / Imágenes Referenciales  
Specifications may change without notice / las especificaciones pueden cambiar sin previo aviso