



15500 Lb Electric Winch 208~240/440~480V 3 Ph Wire Rope Å, 22.4 mm x 500 ft, 1 Speed Control, full Chasis, Motor and Reducer Brake.

Características Esenciales

- 3 Años de Garantía, Servicio y Atención al Cliente en Mexico

Especificaciones Técnicas

Capacidad 1ª Capa	15580 lb / 7082 kg	Capacidad en última capa	4th Layer 11320 lb / 5146 Kg
Altura de Izaje Estandard (Customizable)	Up to 500 ft / 150 m	Número de Capas	4
Velocidad /min	33~46 feet per minute	Numero de Velocidades	1 Speed - Optional Variable Speed
Voltaje	3 Phase 208~240/440~480V 50/60Hz	Potencia Total Watts	15000
Tipo de Motor	Electric AC	Protección IEC Motor	IP54
Protección Tablero de Control	IP65	Control	E-Stop/Up/Down - Optional Variable Speed
Voltaje del Control	24V	Tablero Eléctrico	Included
Relación de Transmisión	186.25:1	Freno Tambor	Optional
Cable	Included	Cable Recomendado	W63628A1 6 x 36 IWRC EIPS Minimum Strength 56000 lb ø7/8 x 500 ft
Humedad	<85%	Normas	ASME/ANSI B30.7, B30.10 / AWS D14.3 / RR-W-410E / ISO 2232
Garantía	3 Year		

Peso & Dimensiones

A Altura Total 860 mm

D Depth 745 mm

W Ancho 1900 mm

BD ø Diámetro Tambor ø350 mm

FD Diámetro Flange Tambor ø 560 mm

DL Ancho Tambor 650 mm

Detalles del Empaque

Paquete 1 Peso Neto 2706 lbs / 1228 Kg

Referential Images / Imágenes Referenciales
Specifications may change without notice / las especificaciones pueden cambiar sin previo aviso