



## 15500 Lb Electric Winch 208~240/440~480V 3 Ph Wire Rope Ñ, 22.4 mm x 500 ft, 1 Speed Control, full Chasis, Motor and Reducer Brake.

### Características Esenciales

- 3 Años de Garantía, Servicio y Atención al Cliente en Mexico

## Especificaciones Técnicas

Plug	Open Leads	Pendant Control w/Quick Connector	No , Fixed
Pendant Control Buttons	2	Pendant Control Speeds	1 Speed (Variable Optional)
Capacidad de Carga	15500 lb	Capacidad 1ª Capa	15580 lb / 7082 kg
Capacidad en última capa	4th Layer 11320 lb / 5146 Kg	Altura de Izaje Estandard (Customizable)	Up to 500 ft / 150 m
Número de Capas	4	Velocidad /min	33~46 feet per minute
Numero de Velocidades	1 Speed - Optional Variable Speed	Voltaje	3 Phase 208~240/480V 50/60Hz
Fases de entrada	3	Clase de Servicio	H4/M5/2m/Class D
Tipo de Motor	Electric AC	Potencia Motor	15 kW / 20 HP
Polos Motor	4	RPM Motor	1728 RPM@60HZ / 1440@50HZ
Freno Motor	1 @125%	Grado de Aislacion	F
Protección IEC Motor	IP54	Protección Tablero de Control	IP65
Control	E-Stop/Up/Down - Optional Variable Speed	Voltaje del Control	24V
Tablero Eléctrico	Included	Relación de Transmisión	186.25:1
Freno al Reductor	1 @125%	Freno Tambor	Optional
Cable	Included	Factor de Diseño	> 3.5:1
D/d Ratio	15.63	Cable Recomendado	W63628A1 6 x 36 IWRC EIPS Minimum Strength 79600 lb ø7/8 x 500 ft
Tipo de Tambor	Steel	Humedad	<85%



## Peso & Dimensiones

**Peso Total** 2232 lbs / 1013 Kg

## Detalles del Empaque

**A Altura Total** 33.86

**D Depth** 29.33

**W Ancho** 74.80

Referential Images / Imágenes Referenciales  
Specifications may change without notice / las especificaciones pueden cambiar sin previo aviso