



16000 lb Heavy Duty Winch 240V 3 Phase Bonfiglioli (Italy) UL Certified Motor UL508A Control 1 Speed

Características Esenciales

- 3 Años de Garantía, Servicio y Atención al Cliente en Mexico

Especificaciones Técnicas

Capacidad de Carga	16000 lb	Capacidad 1ª Capa	160383 Lb / 7290 Kg @ 60HZ
Capacidad en última capa	11589 Lb / 5268Kg	Número de Capas	4
Velocidad /min	1st Layer 32 ft/min 6th Layer 45 ft/min @ 60HZ	Numero de Velocidades	1 Speed
Voltaje	3 Phase 208~240V 50/60Hz	Potencia Total Watts	18.5 kW
Tipo de Motor	TEFC with DC Brake and Forced Vent	AMP Motor	49 A
Protección IEC Motor	IP55	Protección Tablero de Control	IP66
Control	Pendant Control - 2 Button and Emergency Stop	Voltaje del Control	24v DC
Tablero Eléctrico	UL508A Certified Control Box - Made in USA	Tipo Transmisión / Reductor	Planetary Gear Reducer
Relación de Transmisión	186.25:1	Freno Tambor	Optional
Embriague	No	Cable Recomendado	Up to 545 ft W63628A1 6 x 36 IWRC 7/8" EIPS Minimum Strength lb 79600
Humedad	<85%	Normas	ASME B30.7 / UL508A / UL Type 4 / USA (UR) / Canada (CSA)
Fabricado en	USA	Garantía	3 Year

Peso & Dimensiones

BD ø Diámetro Tambor	ø340 mm
FD Diámetro Flange Tambor	ø550 mm
DL Ancho Tambor	707 mm
Peso Total (sin cable o cadena)	2630 lbs

Referential Images / Imágenes Referenciales
Specifications may change without notice / las especificaciones pueden cambiar sin previo aviso