



## 16000 lb Heavy Duty Winch 240V 3 Phase Bonfiglioli (Italy) UL Certified Motor UL508A Control 1 Speed

### Características Esenciales

- 3 Años de Garantía, Servicio y Atención al Cliente en Mexico

### Especificaciones Técnicas

<b>Capacidad de Carga</b>	16000 lb	<b>Pendant Control Speeds</b>	1 Speed (Variable Optional)
<b>Capacidad 1ª Capa</b>	160383 Lb / 7290 Kg @ 60HZ	<b>Capacidad en última capa</b>	11589 Lb / 5268Kg
<b>Capacidad para Izaje de Personal</b>	5000 lb as per ASME B30.23	<b>Altura de Izaje Estandard (Customizable)</b>	Up to 500 ft / 150 m
<b>Número de Capas</b>	4	<b>Velocidad /min</b>	1st Layer 32 ft/min 6th Layer 45 ft/min @ 60HZ
<b>Numero de Velocidades</b>	1 Speed	<b>Voltaje</b>	3 Phase 208~240V 50/60Hz
<b>Fases de entrada</b>	3	<b>MCB UL489</b>	100 Amp Type B
<b>Fuse UL489</b>	100 Amp Class T	<b>UL508 Disconnect Switch</b>	MCCB 2-position lockable in ON-OFF, defeatable, NEMA 12, OSHA 1910.147
<b>Clase de Servicio</b>	H4/M6/3m/Class D	<b>Marca y modelo del motor</b>	Bonfiglioli 8AF64002A - BX 160L 4 230/460-60 IP55 CLF B5 FD 200 R SB 460 SA CUS
<b>Tipo de Motor</b>	TEFC with DC Brake and Forced Vent	<b>Potencia Motor</b>	15 kW
<b>AMP Motor</b>	49 A	<b>Polos Motor</b>	4
<b>RPM Motor</b>	1770	<b>Freno Motor</b>	Bonfiglioli FD Electromagnetic Brake Disc 200 [Nm] / 1770 [LbIn]
<b>Grado de Aislacion</b>	F	<b>Protección IEC Motor</b>	IP55
<b>Protección Tablero de Control</b>	IP66	<b>Control</b>	Pendant Control - 2 Button and Emergency Stop
<b>Voltaje del Control</b>	24v DC	<b>Tablero Eléctrico</b>	UL508A Certified Control System - Made in USA with US and International components
<b>Tipo Transmisión / Reductor</b>	Planetary Gear Reducer	<b>Relación de Transmisión</b>	186.25:1

<b>Normas</b>	ASME B30.7 / UL508A / UL Type 4 / USA (UR) / Canada (CSA)	<b>UL File</b>	NITW.E524056 / NITW7.E524056
<b>Fabricado en</b>	Made in USA with US and International components	<b>Garantía</b>	3 Year
<b>BD ø Diámetro Tambor</b>	ø340 mm	<b>FD Diámetro Flange Tambor</b>	ø550 mm
<b>DL Ancho Tambor</b>	707 mm	<b>Pendant Control Yes No</b>	YES
<b>IEC Pendant Control Protection</b>	IP66	<b>Pendant Control Emergency Stop</b>	YES
<b>Pendant Control total Length</b>	7 ft	<b>Wireless Control Yes No</b>	Optional

## Peso & Dimensiones

**Peso Total** 1213 lbs / 551 Kg

## Detalles del Empaque

**Peso Total (sin cable o cadena)** 2630

Referential Images / Imágenes Referenciales  
Specifications may change without notice / las especificaciones pueden cambiar sin previo aviso