



26000 lb Heavy Duty Winch 480V 3 Phase Bonfiglioli 22 kW Motor UL508A Control Single Speed Made in USA

Características Esenciales

- 3 Años de Garantía, Servicio y Atención al Cliente en Mexico

Especificaciones Técnicas

Capacidad de Carga	28000 lb	Capacidad 1ª Capa	27931 lb / 12696 kg
Capacidad en última capa	20066 Lb / 9121Kg	Número de Capas	5
Velocidad /min	1st Layer 28 ft/min 6th Layer 40 ft/min @ 60HZ	Numero de Velocidades	1 Speed
Voltaje	3 Phase 380~480V 50/60Hz	Potencia Total Watts	30 kW
Tipo de Motor	TEFC with DC Brake and Forced Vent	Protección IEC Motor	IP55
Protección Tablero de Control	IP66	Control	Pendant Control - 2 Button and Emergency Stop
Voltaje del Control	24v DC	Tablero Eléctrico	UL508A Certified Control Box - Made in USA
Tipo Transmisión / Reductor	Planetary Gear Reducer	Relación de Transmisión	212:1
Freno Tambor	Optional	Embriague	No
Cable Recomendado	Up to 608 ft W63636A1 6 x 36 IWRC 1-1/8" Minimum Strength lb 130000	Humedad	<85%
Normas	ASME B30.7 / UL508A / UL Type 4 / USA (UR) / Canada (CSA)	Fabricado en	USA
Garantía	3 Year		

Peso & Dimensiones

BD ø Diámetro Tambor	ø500 mm
FD Diámetro Flange Tambor	ø800 mm
DL Ancho Tambor	850 mm

Referential Images / Imágenes Referenciales
Specifications may change without notice / las especificaciones pueden cambiar sin previo aviso