



## 26000 lb Heavy Duty Winch 480V 3 Phase Bonfiglioli 22 kW Motor UL508A Control Variable Speed Made in USA

### Características Esenciales

- 3 Años de Garantía, Servicio y Atención al Cliente en Mexico

## Especificaciones Técnicas

|                                |  |                                      |  |
|--------------------------------|--|--------------------------------------|--|
| <b>Pendant Control Speeds</b>  | Variable Speed   | <b>Capacidad de Carga</b>            | 28000 lb   |
| <b>Capacidad 1ª Capa</b>       | 27931 lb / 12696 kg  | <b>Capacidad en última capa</b>      | 20066 Lb / 9121Kg  |
| <b>Número de Capas</b>         | 5  | <b>Velocidad /min</b>                | 1st Layer 28 ft/min 6th Layer 40 ft/min @ 60HZ                         |
| <b>Numero de Velocidades</b>   | Variable Speed   | <b>Voltaje</b>                       | 3 Phase 380~480V 50/60Hz   |
| <b>Fases de entrada</b>        | 3  | <b>Clase de Servicio</b>             | H4/M5/2m/Class D   |
| <b>Tipo de Motor</b>           | TEFC with DC Brake and Forced Vent   | <b>Grado de Aislacion</b>            | F  |
| <b>Protección IEC Motor</b>    | IP55   | <b>Protección Tablero de Control</b> | IP66   |
| <b>Control</b>                 | Pendant Control - 2 Button<br>Emergency Stop and Speed<br>Potentiometer                  | <b>Voltaje del Control</b>           | 24v DC   |
| <b>Tablero Eléctrico</b>       | UL508A Certified Control System -<br>Made in USA with US and<br>International components | <b>Tipo Transmisión / Reductor</b>   | Planetary Gear Reducer   |
| <b>Relación de Transmisión</b> | 212:1  | <b>Freno al Reductor</b>             | PW Electromagnetic Brake Disc 125%<br>Rated Load                       |
| <b>Freno Tambor</b>            | Optional   | <b>Embriague</b>                     | No   |
| <b>Cable</b>                   | NOT INCLUDED   | <b>Cable Recomendado</b>             | Up to 608 ft W63636A1 6 x 36 IWRC<br>1-1/8" Minimum Strength lb 130000 |
| <b>Tipo de Tambor</b>          | Plain (Optional Cross over Grooved)  | <b>Humedad</b>                       | <85%   |
| <b>Nivel de Ruido</b>          | 83 db  | <b>Normas</b>                        | ASME B30.7 / UL508A / UL Type 4 /<br>USA (UR) / Canada (CSA)           |
| <b>UL File</b>                 | NITW.E524056 / NITW7.E524056   | <b>Fabricado en</b>                  | Made in USA with US and<br>International components                    |



## Peso & Dimensiones

**Peso Total**

2800 lbs / 1271 Kg

Referential Images / Imágenes Referenciales

Specifications may change without notice / las especificaciones pueden cambiar sin previo aviso