

## 26000 lb Heavy Duty Winch 480V 3 Phase Bonfiglioli 22 kW Motor UL508A Control Variable Speed Made in USA



### Características Esenciales

- 3 Años de Garantía, Servicio y Atención al Cliente en Mexico

## Especificaciones Técnicas

<b>Capacidad de Carga</b>	28000 lb	<b>Capacidad 1ª Capa</b>	27931 lb / 12696 kg
<b>Capacidad en última capa</b>	20066 Lb / 9121Kg	<b>Número de Capas</b>	5
<b>Velocidad /min</b>	1st Layer 28 ft/min 6th Layer 40 ft/min @ 60HZ	<b>Numero de Velocidades</b>	Variable Speed
<b>Voltaje</b>	3 Phase 380~480V 50/60Hz	<b>Potencia Total Watts</b>	30 kW
<b>Tipo de Motor</b>	TEFC with DC Brake and Forced Vent	<b>Protección IEC Motor</b>	IP55
<b>Protección Tablero de Control</b>	IP66	<b>Control</b>	Pendant Control - 2 Button Emergency Stop and Speed Potentiometer
<b>Voltaje del Control</b>	24v DC	<b>Tablero Eléctrico</b>	UL508A Certified Control Box - Made in USA
<b>Tipo Transmisión / Reductor</b>	Planetary Gear Reducer	<b>Relación de Transmisión</b>	212:1
<b>Freno Tambor</b>	Optional	<b>Embriague</b>	No
<b>Cable Recomendado</b>	Up to 608 ft W63636A1 6 x 36 IWRC 1-1/8" Minimum Strength lb 130000	<b>Humedad</b>	<85%
<b>Normas</b>	ASME B30.7 / UL508A / UL Type 4 / USA (UR) / Canada (CSA)	<b>Fabricado en</b>	USA
<b>Garantía</b>	3 Year		

## Peso & Dimensiones

<b>BD ø Diámetro Tambor</b>	ø500 mm
<b>FD Diámetro Flange Tambor</b>	ø800 mm
<b>DL Ancho Tambor</b>	850 mm

Referential Images / Imágenes Referenciales  
Specifications may change without notice / las especificaciones pueden cambiar sin previo aviso