




Winch Malacate 600 Kg Winche Izaje Industrial Light Duty 220V 50/60HZ 1 Phase

Características Esenciales

- 3 Años de Garantía, Servicio y Atención al Cliente en Mexico

Especificaciones Técnicas

Capacidad 1ª Capa	1340 lb / 608 kg	Altura de Izaje Estandar (Customizable)	200 ft / 60 m
Velocidad /min	42.5~72 ft / 13~22 m	Numero de Velocidades	1 Speed
Voltaje	1 Phase 220~240V 50/60Hz	Tipo de Motor	Electric AC
Protección IEC Motor	IP55	Protección Tablero de Control	IP65
Control	Wired remote control	Voltaje del Control	220V
Tablero Eléctrico	Included	Cable	ø17/64 in x 197 ft ø6.8 mm x 60 m
Normas	ASME B30.7 / B30.10 / ANSI-AWS	Garantía	3 Year



Layer / Capa	Rope on drum / Mts x Capa	Lifting x layer / Cap x Capa	Speed / Velocidad (per min)
1	25ft / 8 m	1340 lb / 608 kg	42.5 ft / 13,0 m
2	54 ft / 17 m	1176 lb / 534 kg	48.4 ft / 14,8 m
3	87 ft / 27 m	1048 lb / 475 kg	54.4 ft / 16,6 m
4	123 ft / 38 m	945 lb / 429 kg	60.3 ft / 18,4 m
5	163 ft / 50 m	861 lb / 390 kg	66.2 ft / 20,2 m
6	197 ft / 60 m	790 lb / 358 kg	72.1 ft / 22,0 m

Peso & Dimensiones

A Altura Total	278 mm	Paquete 1 Peso Neto	136 lbs / 62 Kg
D Depth	220 mm	Paquete 1 Peso Bruto	141 lbs / 64 Kg
W Ancho	695 mm	Paquete 1 Profundidad	10 in / 26 cm
BD ø Diámetro Tambor	ø90 mm	Paquete 1 Ancho	29 in / 74 cm
FD Diámetro Flange Tambor	ø185 mm	Paquete 1 Altura	12 in / 31 cm
DL Ancho Tambor	195 mm		
Peso Total	141 lbs / 64 Kg		

Detalles del Empaque

Referential Images / Imágenes Referenciales
Specifications may change without notice / las especificaciones pueden cambiar sin previo aviso