



8000 lb Heavy Duty Winch 240V 3 Phase SEW UL Motor UL508A Control Variable Speed Made in USA

Características Esenciales

- 3 Años de Garantía, Servicio y Atención al Cliente en Mexico

Especificaciones Técnicas

Pendant Control Speeds	Variable Speed	Capacidad de Carga	8000 lb
Capacidad 1ª Capa	8017 lb / 3644 kg @ 60HZ	Capacidad en última capa	4238 lb / 1926 kg @ 60HZ
Capacidad para Izaje de Personal	2000 lb as per ASME B30.23	Altura de Izaje Estandard (Customizable)	Up to 646 ft / 197 m
Número de Capas	8	Velocidad /min	1st Layer 33 ft/min 8th Layer 62 ft/min @ 60HZ
Numero de Velocidades	Variable Speed	Voltaje	3 Phase 208~240V 50/60HZ
Fases de entrada	3	MCB UL489	70 Amp Type B
Fuse UL489	70 Amp Class T	Clase de Servicio	H4/M6/3m/Class D
Marca y modelo del motor	Bonfiglioli 8AF34003K Motor - Efficiency IE3 Premium BX 132MA 4 230/460-60 IP55 CLF B5 FD 100 R SB 460 SA CUS 7,5 kW	Tipo de Motor	Bonfiglioli Model PW-8AF34003K With Brake & Forced Vent
Potencia Motor	7.5 kW	AMP Motor	26.8 A
Polos Motor	4	RPM Motor	1770
Freno Motor	Bonfiglioli FD Electromagnetic Brake Disc 100 [Nm] / 886 [LbIn]	Grado de Aislacion	F
Protección IEC Motor	IP55	Protección Tablero de Control	IP66
Potencia VDF	7.5 kW	Resistencia Recomendada	PW-RS-4500-44x2
Freno Dinámico	PW-RS-3200-20x2 (6.4 kw - 10 Ohms)	Control	Pendant Control - 2 Button Emergency Stop and Speed Potentiometer
Voltaje del Control	24v DC	Tablero Eléctrico	UL508A Certified Control System - Made in USA with US and International components

Tipo de Tambor	Plain (Optional Cross over Grooved)	Humedad	<85%
Nivel de Ruido	83 db	Normas	ASME B30.7 / UL508A / UL Type 4 / USA (UR) / Canada (CSA)
UL File	NITW.E524056 / NITW7.E524056	Fabricado en	Made in USA with US and International components
Garantía	3 Year	BD ø Diámetro Tambor	ø200 mm
FD Diámetro Flange Tambor	ø420 mm	DL Ancho Tambor	380 mm
Pendant Control Yes No	YES	IEC Pendant Control Protection	IP66
Pendant Control Emergency Stop	YES	Pendant Control total Length	7 ft
Wireless Control Yes No	Optional		

Peso & Dimensiones

Peso Total 1463 lbs / 664 Kg

Detalles del Empaque

A Altura Total 26.77

D Depth 22.44

W Ancho 51.18

Referential Images / Imágenes Referenciales
Specifications may change without notice / las especificaciones pueden cambiar sin previo aviso