



## 8000 lb Heavy Duty Winch 240V 3 Phase SEW UL Motor UL508A Control Variable Speed Made in USA

### Características Esenciales

- 3 Años de Garantía, Servicio y Atención al Cliente en Mexico

## Especificaciones Técnicas

<b>Capacidad de Carga</b>	8000 lb	<b>Capacidad 1ª Capa</b>	8017 lb / 3644 kg @ 60HZ
<b>Capacidad en última capa</b>	4238 lb / 1926 kg @ 60HZ	<b>Capacidad para Izaje de Personal</b>	2000 lb as per ASME B30.23
<b>Altura de Izaje Estandar (Customizable)</b>	646 ft / 197 m	<b>Número de Capas</b>	8
<b>Velocidad /min</b>	1st Layer 33 ft/min 8th Layer 62 ft/min @ 60HZ	<b>Numero de Velocidades</b>	Variable Speed
<b>Voltaje</b>	3 Phase 220~240V 60HZ	<b>Voltaje para Chile</b>	380V
<b>Voltaje para Colombia</b>	440~480V	<b>Fases de entrada</b>	3
<b>MCB UL489</b>	70 Amp Type B	<b>Fuse UL489</b>	70 Amp Class T
<b>Potencia Total Watts</b>	11 kW	<b>Clase de Servicio</b>	H4/M6/3m/Class D
<b>Marca y modelo del motor</b>	Bonfiglioli 8AF34003K Motor - Efficiency IE3 Premium BX 132MA 4 230/460-60 IP55 CLF B5 FD 100 R SB 460 SA CUS 7,5 kW	<b>Tipo de Motor</b>	TEFC with DC Brake and Forced Vent
<b>Potencia Motor</b>	7.5 kW	<b>AMP Motor</b>	13.4 A
<b>Polos Motor</b>	4	<b>RPM Motor</b>	1770
<b>Freno Motor</b>	Bonfiglioli FD Electromagnetic Brake Disc 100 [Nm] / 886 [Lbin]	<b>Grado de Aislacion</b>	F
<b>Protección IEC Motor</b>	IP55	<b>Protección Tablero de Control</b>	IP66
<b>Variador de Frecuencia</b>	Invertek ODP-2-42150-3HF42-MN	<b>Potencia VDF</b>	11 kW
<b>Resistencia Recomendada</b>	PW-RS-4500-44x2	<b>Freno Dinámico</b>	PW-RS-3200-20x2 (6.4 kw - 10 Ohms)
<b>Control</b>	Pendant Control - 2 Button Emergency Stop and Speed Potentiometer	<b>Voltaje del Control</b>	24v DC

<b>Nivel de Ruido</b>	83 db	<b>Normas</b>	ASME B30.7 / UL508A / UL Type 4 / USA (UR) / Canada (CSA)
<b>UL File</b>	NITW.E524056 / NITW7.E524056	<b>Fabricado en</b>	USA
<b>Garantía</b>	3 Year		

## Peso & Dimensiones

<b>BD ø Diámetro Tambor</b>	ø200 mm
<b>FD Diámetro Flange Tambor</b>	ø420 mm
<b>DL Ancho Tambor</b>	380 mm

Referential Images / Imágenes Referenciales  
Specifications may change without notice / las especificaciones pueden cambiar sin previo aviso