



8000 lb Heavy Duty Winch 480V 3 Phase SEW UL Motor UL508A Control Variable Speed Made in USA

Características Esenciales

- 3 Años de Garantía, Servicio y Atención al Cliente en Mexico

Especificaciones Técnicas

Pendant Control Speeds	Variable Speed	Capacidad de Carga	8000 lb
Capacidad 1ª Capa	8017 lb / 3644 kg @ 60HZ	Capacidad en última capa	4238 lb / 1926 kg @ 60HZ
Capacidad para Izaje de Personal	2000 lb as per ASME B30.23	Número de Capas	8
Velocidad /min	1st Layer 33 ft/min 8th Layer 62 ft/min @ 60HZ	Numero de Velocidades	Variable Speed
Voltaje	3 Phase 380~480V 50/60Hz	Fases de entrada	3
Clase de Servicio	H4/M5/2m/Class D	Marca y modelo del motor	Bonfiglioli 8AF34003K Motor - Efficiency IE3 Premium BX 132MA 4 230/460-60 IP55 CLF B5 FD 100 R SB 460 SA CUS 7,5 kW
Tipo de Motor	TEFC with DC Brake and Forced Vent	Potencia Motor	7.5 kW
AMP Motor	13.4 A	Polos Motor	4
RPM Motor	1770	Freno Motor	Bonfiglioli FD Electromagnetic Brake Disc 100 [Nm] / 886 [LbIn]
Grado de Aislacion	F	Protección IEC Motor	IP55
Protección Tablero de Control	IP66	Potencia VDF	7.5 kW
Control	Pendant Control - 2 Button Emergency Stop and Speed Potentiometer	Voltaje del Control	24v DC
Tablero Eléctrico	UL508A Certified Control System - Made in USA with US and International components	Tipo Transmisión / Reductor	Planetary Gear Reducer
Relación de Transmisión	107.7:1	Freno al Reductor	PW Electromagnetic Brake Disc 125% Rated Load
Freno Tambor	Optional	Embriague	No

Normas	ASME B30.7 / UL508A / UL Type 4 / USA (UR) / Canada (CSA)	UL File	NITW.E524056 / NITW7.E524056
Fabricado en	Made in USA with US and International components	Garantía	3 Year
BD ø Diámetro Tambor	ø200 mm	FD Diámetro Flange Tambor	ø420 mm
DL Ancho Tambor	380 mm	Pendant Control Yes No	YES
IEC Pendant Control Protection	IP66	Pendant Control Emergency Stop	YES
Pendant Control total Length	7 ft	Wireless Control Yes No	Optional

Peso & Dimensiones

Peso Total 1463 lbs / 664 Kg

Detalles del Empaque

A Altura Total 26.77

D Depth 22.44

W Ancho 51.18

Referential Images / Imágenes Referenciales
Specifications may change without notice / las especificaciones pueden cambiar sin previo aviso