



1 ton 2200 lb 380V 50/60HZ 2 Speed Electric Chain Hoist Power Trolley 20 ft. FEC G80 Japan Chain H4 Duty Wireless

Características Esenciales

- 3 Años de Garantía, Servicio y Atención al Cliente en Mexico

Tecles / Polipastos de Cadena Eléctricos Trifásicos con carro Doble velocidad

Nuestros Tecles de cadena son diseñados para conseguir la mejor relación precio, calidad y rendimiento, con el respaldo de 3 Años de garantía. Los componentes clave de los equipos son probados y mejorados constantemente por medio de nuestros procesos de diseño internos, basados en la mejora continua, bajo certificación ISO9001:2015.

Seguridad

Protección de sobre carga. Sistema de Frenado Electromagnético de Accionamiento Automático 150% de capacidad nominal, probado al 125% de capacidad. Contactores electromagnéticos Schneider para mitigar el riesgo de shock eléctrico. Botonera tipo hombre muerto con protección total de polvo y agua IP 65 que posee botón de Encendido y Parada de Emergencia además de llave de seguridad. Gancho de seguridad. Cumple y Excede Normas ANSI/ASME B30.16 B30.17

Desempeño y Calidad

Clasificación de servicio M5 (ISO) 2m (FEM). Reúne y supera las características solicitadas en las normas ANSI/ASME HST-1-2012. Disipadores de Temperatura sobre la estructura. Cadena Japonesa Heavy Duty FEC G80.

Componentes

Ensamblado en RPC con Componentes de marcas Alemanas, USA y Japón que garantizan un funcionamiento óptimo del equipo. Botonera alámbrica además de botonera inalámbrica modelo F21-4, Rodamientos NSK, Contactores Eaton / Schneider. Gancho superior de fácil extracción. Cadena Japonesa G80 Heavy Duty.

Customizable

Configuración estándar 380V/50Hz. Opciones de cambio de Voltaje, Altura de Izaje y Alcances de Botonera disponibles.

Especificaciones Técnicas

Capacidad de Carga	2200 lbs / 1000 kg	Altura de Izaje Estandar (Customizable)	20 ft / 6 m
Velocidad /min	1.6 / 5 m/min	Numero de Velocidades	2 Speed
Voltaje	3 Phase 380V 50Hz	Voltaje para Chile	380V
Potencia Total Watts	1600	Codigo FCC	2AZMK-Q1212
Clase de Servicio	H4/M5/2m/Class D	Potencia Motor	1.6 kW
Freno Motor	Yes	Grado de Aislacion	F
Protección IEC Motor	IP55	Control	Wireless PW-Q404 and Pendant Control
Voltaje del Control	24V	Parada de Emergencia	Yes
Tipo de Cadena	G80 JAPAN	Dimensiones de la Cadena	8 x 24 mm
Caidas de Cadena	1	Longitud de cadena	20 ft / 6 m
Humedad	<85%	Temperatura	-4 ~ 104° F / -20 ~ 40° C
Nivel de Ruido	81 dB	Cantidad de Velocidades	1
Rango de ancho de la Viga	5 - 7 inches	Normas	UL 1340, ASME HST-1 , ASME B30.16 , B30.17, EN60204-32
Garantía	3 Year		

Peso & Dimensiones

T Motor del Carro	6.7 in / 17.1 cm
H Altura Muerta	21.5 in / 54.5 cm
D Depth	11.6 in / 29.4 cm
W Ancho	19.5 in / 49.3 cm
J Boca Gancho	1.22 in / 3.1 cm
Peso Total	322 lbs / 147 Kg

Detalles del Empaque

Paquete 1 Peso Neto	153 lbs / 70 Kg
Paquete 1 Peso Bruto	192 lbs / 88 Kg
Paquete 1 Profundidad	25 in / 64 cm
Paquete 1 Ancho	22 in / 56 cm
Paquete 1 Altura	20 in / 51 cm
Paquete 2 Peso Neto	95 lbs / 44 Kg
Paquete 2 Peso Bruto	130 lbs / 59 Kg
Paquete 2 Profundidad	29 in / 74 cm
Paquete 2 Ancho	19 in / 49 cm
Paquete 2 Altura	18 in / 46 cm

Referential Images / Imágenes Referenciales
Specifications may change without notice / las especificaciones pueden cambiar sin previo aviso