



2300 lb Heavy Duty Winch 480V 3 Phase SEW UL Motor UL508A Control Variable Speed Made in USA

Características Esenciales

- 3 Años de Garantía, Servicio y Atención al Cliente en Mexico

Especificaciones Técnicas

| | | | |
|---------------------------------|---|--------------------------------------|---|
| Capacidad de Carga | 2300 lb | Capacidad 1ª Capa | 2318 Lb / 1054 Kg @ 60HZ |
| Capacidad en última capa | 1654 Lb / 752 Kg | Número de Capas | 5 |
| Velocidad /min | 1st Layer 56 ft/min 5th Layer 79.62 ft/min @ 60HZ | Numero de Velocidades | Variable Speed |
| Voltaje | 3 Phase 380~480V 50/60Hz | Potencia Total Watts | 4 kW |
| Tipo de Motor | TEFC with DC Brake and Forced Vent | AMP Motor | 7.2 A |
| Protección IEC Motor | IP55 | Protección Tablero de Control | IP66 |
| Control | Pendant Control - 2 Button Emergency Stop and Speed Potentiometer | Voltaje del Control | 24v DC |
| Tablero Eléctrico | UL508A Certified Control Box - Made in USA | Tipo Transmisión / Reductor | Planetary Gear Reducer |
| Relación de Transmisión | 57:1 | Freno Tambor | Optional |
| Embriague | No | Cable Recomendado | Up to 281 ft W63612A1, 6x36 IWRC ø 3/8 MS 15100 lb EIPS |
| Humedad | <85% | Normas | ASME B30.7 / UL508A / UL Type 4 / USA (UR) / Canada (CSA) |
| Fabricado en | USA | Garantía | 3 Year |

Peso & Dimensiones

| | |
|----------------------------------|------------------|
| BD ø Diámetro Tambor | ø180 mm |
| FD Diámetro Flange Tambor | ø289 mm |
| DL Ancho Tambor | 240 mm |
| Peso Total | 415 lbs / 189 Kg |

Detalles del Empaque

| | |
|------------------------------|------------------|
| Paquete 1 Peso Neto | 385 lbs / 175 Kg |
| Paquete 1 Peso Bruto | 415 lbs / 189 Kg |
| Paquete 1 Profundidad | 24 in / 61 cm |
| Paquete 1 Ancho | 41 in / 105 cm |
| Paquete 1 Altura | 20 in / 51 cm |

Referential Images / Imágenes Referenciales
Specifications may change without notice / las especificaciones pueden cambiar sin previo aviso