



7700 lb Heavy Duty Winch 240V 3 Phase SEW UL Motor UL508A Control Variable Speed Made in USA

Características Esenciales

- 3 Años de Garantía, Servicio y Atención al Cliente en Mexico

Especificaciones Técnicas

Capacidad de Carga	7700 lb	Capacidad 1ª Capa	7729 Lb / 3513 Kg @ 60HZ
Capacidad en última capa	4223 Lb / 1297 Kg	Número de Capas	8
Velocidad /min	1st Layer 25 ft/min 8th Layer 46 ft/min @ 60HZ	Numero de Velocidades	Variable Speed
Voltaje	3 Phase 208~240V 50/60Hz	Potencia Total Watts	7.5 kW
Tipo de Motor	TEFC with DC Brake and Forced Vent	AMP Motor	21.5 A
Protección IEC Motor	IP55	Protección Tablero de Control	IP66
Control	Pendant Control - 2 Button Emergency Stop and Speed Potentiometer	Voltaje del Control	24v DC
Tablero Eléctrico	UL508A Certified Control Box - Made in USA	Tipo Transmisión / Reductor	Planetary Gear Reducer
Relación de Transmisión	127.49:1	Freno Tambor	Optional
Embriague	No	Cable Recomendado	Up to 583 ft W63614A1, 6x36 IWRC ø7/16 MS 20400 lb EIPS
Humedad	<85%	Normas	ASME B30.7 / UL508A / UL Type 4 / USA (UR) / Canada (CSA)
Fabricado en	USA	Garantía	3 Year

Peso & Dimensiones

BD ø Diámetro Tambor ø178 mm

FD Diámetro Flange Tambor ø410 mm

DL Ancho Tambor 312 mm

Referential Images / Imágenes Referenciales

Specifications may change without notice / las especificaciones pueden cambiar sin previo aviso