



## Winche ATV 3000 lb 12v Cable de Acero

### Características Esenciales


- Potente tracción de línea de 3.000 lb con motor de 12V DC de 1 caballo de fuerza.
- Bajo Amperaje, Motor Magnético permanente, Relación de engranajes 166:1
- Embrague de tiro y liberación de tambor; engranajes planetarios de 3 etapas.
- Equipado con un freno dinámico para prevenir el deslizamiento del cable de acero galvanizado.
- 1 Años de Garantía, Servicio y Atención al Cliente en Mexico

### Descripción del Winche

Este **Winche Eléctrico de 3.000 lb y 12 V** te sacará de cualquier situación difícil. Sea que te encuentres en tierra, barro o nieve este confiable winche es el compañero esencial que cualquier piloto necesita. Con una capacidad de carga de 3.000 lb y un motor de 1 HP. Este Winche eléctrico le dará los resultados que usted necesita.

## Especificaciones Técnicas

<b>Capacidad de Carga</b>	3000 lb	<b>Capacidad 1ª Capa</b>	3000 lbs
<b>Número de Capas</b>	4	<b>Velocidad /min</b>	6~23 ft / 1.9~7.1 m
<b>Numero de Velocidades</b>	1 Speed	<b>Voltaje</b>	Battery Power 12 VDC
<b>Clase de Servicio</b>	Recovery / Rescate	<b>Tipo de Motor</b>	DC Permanent Magnet Motor
<b>Potencia Motor</b>	1 HP	<b>AMP Motor</b>	230 AMP
<b>Protección IEC Motor</b>	IP67	<b>Control</b>	Wired Remote Control
<b>Voltaje del Control</b>	12 V	<b>Tipo Transmisión / Reductor</b>	3-Stage Planetary
<b>Relación de Transmisión</b>	166:1	<b>Freno Tambor</b>	Automatic
<b>Embriague</b>	Cam Activated	<b>Cable</b>	Steel ø3/16 in x 50 ft   ø4.8mm x 15 m
<b>Guia de Cable</b>	Included	<b>Garantía</b>	1 Year
<b>BD ø Diámetro Tambor</b>	50 mm	<b>DL Ancho Tambor</b>	74 mm
<b>Wireless Control Yes No</b>	Yes		



Dimensions in mm / Dimensiones en mm



**INCLUDED/ INCLUIDO**



**OPTIONAL / OPCIONAL**



**Peso & Dimensiones**

**Detalles del Empaque**

<b>Peso Total</b>	26 lbs / 12 Kg	<b>A Altura Total</b>	4.49
		<b>W Ancho</b>	13.19
		<b>J Boca Gancho</b>	0.61

Referential Images / Imágenes Referenciales  
Specifications may change without notice / las especificaciones pueden cambiar sin previo aviso