



Winche 2000 lb 24v Reforzado Cable de Acero

Características Esenciales

- Embrague de tiro y liberación de tambor; engranajes planetarios de 3 etapas.
- Equipado con un freno dinámico para prevenir el deslizamiento del cable de acero galvanizado.
- 3 Años de Garantía, Servicio y Atención al Cliente en Mexico

Winches Eléctricos DC Prowinch

Todos nuestros Winches Eléctricos DC son creados con el objetivo de ofrecer la mejor relación precio desempeño. Los componentes claves de los equipos son probados y mejorados constantemente para ofrecer el mejor producto por su precio.

Componentes Claves

Todos los componentes internos han sido actualizados para cumplir los más exigentes estándares de calidad. Los componentes electrónicos claves son producidos por compañías americanas o alemanas y usamos lubricantes fabricados en América para asegurar la vida útil de los engranajes y reductores. El ensamblaje final y todas las pruebas son realizadas en las instalaciones de Prowinch antes de ser enviados para asegurar que todas las unidades cumplan con el Estándar Correspondiente.

Sistema de Control


Este Winche incluyen un control remoto de 12V. El winche contiene los mejores componentes eléctricos disponibles en el mercado y todos son fabricados, ensamblados y probados localmente en USA, Chile o Colombia.

Sistema de Freno

Los Winches eléctricos DC Prowinch incluyen un embrague de engranaje de anillo deslizante automático. Sistema de freno diseñado para acoplarse automáticamente en cualquier pérdida de energía de forma inmediata.

Especificaciones Técnicas


Capacidad 1ª Capa	20000 lbs	Velocidad /min	3.4~17 ft / 1~5 m
Numero de Velocidades	1 Speed	Voltaje	Battery Power 24 VDC
Codigo FCC	WTX20X04015023E	Tipo de Motor	DC Series Wound Motor
AMP Motor	323 AMP	Protección IEC Motor	IP67
Control	Wireless and Wired	Tipo Transmisión / Reductor	4-Stage Planetary
Relación de Transmisión	544:1	Freno Tambor	Automatic
Embriague	Sliding Ring Gear	Cable	Steel \varnothing 9/16 in x 85 ft \varnothing 14 mm x 26 m
Garantía	3 Year		



Dimensions in mm / Dimensiones en mm



INCLUDED / INCLUIDO



OPTIONAL / OPCIONAL



Peso & Dimensiones

Detalles del Empaque

A Altura Total	335 mm	Paquete 1 Peso Neto	302 lbs / 138 Kg
D Depth	285 mm	Paquete 1 Peso Bruto	310 lbs / 141 Kg
W Ancho	560 mm	Paquete 1 Profundidad	25 in / 64 cm
BD ø Diámetro Tambor	89 mm	Paquete 1 Ancho	14 in / 36 cm
DL Ancho Tambor	228 mm	Paquete 1 Altura	12 in / 31 cm
Peso Total	310 lbs / 141 Kg		

Referential Images / Imágenes Referenciales
Specifications may change without notice / las especificaciones pueden cambiar sin previo aviso