Winche 20000 lb 24v Reforzado Cable de Acero

Características Esenciales

- Embrague de tiro y liberación de tambor; engranajes planetarios de 3 etapas.
- Equipado con un freno dinámico para prevenir el deslizamiento del cable de acero galvanizado.
- 3 Años de Garantía, Servicio y Atención al Cliente en Mexico

Especificaciones Técnicas

Capacidad de Carga	20000 lb	**Capacidad 1ª Capa**	20000 lbs
Velocidad /min	3.4~17 ft / 1~5 m	**Numero de Velocidades**	1 Speed
Voltaje	Battery Power 24 VDC	**Clase de Servicio**	Recovery / Rescate
Tipo de Motor	DC Series Wound Motor	**Potencia Motor**	6.6 HP
AMP Motor	323 AMP	**Protección IEC Motor**	IP67
Control	Wireless and Wired	**Tipo Transmisión / Reductor**	4-Stage Planetary
Relación de Transmisión	544:1	**Freno al Reductor**	In-Drum Automatic Brake
Freno Tambor	Automatic	**Embriague**	Sliding Ring Gear
Cable	Steel ø9/16 in x 85 ft | ø14 mm x 26 m	**Garantía**	3 Year
BD ø Diámetro Tambor	89 mm	**DL Ancho Tambor**	228 mm



Dimensions in mm / Dimensiones en mm

Peso & Dimensiones

Peso Total	310 lbs / 141 Kg

Detalles del Empaque

A Altura Total	335 mm
D Depth	285 mm
W Ancho	560 mm

Referential Images / Imágenes Referenciales
Specifications may change without notice / las especificaciones pueden cambiar sin previo aviso