




## Winche 20000 lb 24v Reforzado Cable de Acero

### Características Esenciales

- Embrague de tiro y liberación de tambor; engranajes planetarios de 3 etapas.
- Equipado con un freno dinámico para prevenir el deslizamiento del cable de acero galvanizado.
- 3 Años de Garantía, Servicio y Atención al Cliente en Mexico

### Especificaciones Técnicas

<b>Capacidad de Carga</b>	20000 lb	<b>Capacidad 1ª Capa</b>	20000 lbs
<b>Velocidad /min</b>	3.4~17 ft / 1~5 m	<b>Numero de Velocidades</b>	1 Speed
<b>Voltaje</b>	Battery Power 24 VDC	<b>Clase de Servicio</b>	Recovery / Rescate
<b>Tipo de Motor</b>	DC Series Wound Motor	<b>Potencia Motor</b>	6.6 HP
<b>AMP Motor</b>	323 AMP	<b>Protección IEC Motor</b>	IP67
<b>Control</b>	Wireless and Wired	<b>Tipo Transmisión / Reductor</b>	4-Stage Planetary
<b>Relación de Transmisión</b>	544:1	<b>Freno al Reductor</b>	In-Drum Automatic Brake
<b>Freno Tambor</b>	Automatic	<b>Embriague</b>	Sliding Ring Gear
<b>Cable</b>	Steel ø9/16 in x 85 ft   ø14 mm x 26 m	<b>Garantía</b>	3 Year
<b>BD ø Diámetro Tambor</b>	89 mm	<b>DL Ancho Tambor</b>	228 mm



Dimensions in mm / Dimensiones en mm



**INCLUDED / INCLUIDO**



**OPTIONAL / OPCIONAL**



**Peso & Dimensiones**

**Detalles del Empaque**

<b>Peso Total</b>	310 lbs / 141 Kg	<b>A Altura Total</b>	335 mm
		<b>D Depth</b>	285 mm
		<b>W Ancho</b>	560 mm

Referential Images / Imágenes Referenciales  
Specifications may change without notice / las especificaciones pueden cambiar sin previo aviso