



## Winch Prowinch 35.000 Kg Winche Izaje Industrial Heavy Duty 3 Phase


## **Características Esenciales**

• 3 Años de Garantía, Servicio y Atención al Cliente en Mexico

## **Especificaciones Técnicas**

Capacidad de Carga	35 t	Capacidad 1ª Capa	35 tons
Altura de Izaje Estandard (Customizable)	Up to 3280 ft / 1000 m	Numero de Velocidades	Variable Speed
Voltaje	3 Phase 380/440~480V 50/60Hz	Clase de Servicio	H5/M7/4m/Class E
Tipo de Motor	Electric AC	Grado de Aislacion	F
Protección IEC Motor	IP55	Protección Tablero de Control	IP65
Voltaje del Control	24V	Nivel de Ruido	85 db
Garantía	3 Year	Pendant Control Yes No	NO





Layer / Capa	Rope on drum / Mts x Capa	Lifting x layer / Cap x Capa	Speed / Velocidad (per min)
1	237 ft / 72 m	79.201 lb / 35.925 kg	25.8 ft / 7.9 m
2	496 ft / 151 m	72.605 lb / 32.933 kg	28.2 ft / 8.6 m
3	776 ft / 237 m	67.023 lb / 30.401 kg	30.5 ft / 9.3 m
4	1.078 ft / 329 m	62.239 lb / 28.231 kg	32.9 ft / 10 m
5	1.401 ft / 427 m	58.092 lb / 26.350 kg	35.2 ft / 10.7 m
6	1.746 ft / 532 m	54.463 lb / 24.704 kg	37.6 ft / 11.5 m
7	2.113 ft / 644 m	51.260 lb / 23.251 kg	39.9 ft / 12.2 m
8	2.501 ft / 762 m	48.414 lb / 21.960 kg	42.3 ft / 12.9 m
9	2.910 ft / 887 m	45.867 lb / 20.805 kg	44.6 ft / 13.6 m
10	3.341 ft / 1.018 m	43.574 lb / 19.765 kg	47 ft / 14.3 m
11	3.794 ft / 1.156 m	41.500 lb / 18.824 kg	49.3 ft / 15m

Referential Images / Imágenes Referenciales Specifications may change without notice / las especificaciones pueden cambiar sin previo aviso