



Winch Prowinch 52.000 Kg Winche Izaje Industrial Heavy Duty 3 Phase.

Características Esenciales

- 3 Años de Garantía, Servicio y Atención al Cliente en Mexico

Winche Prowinch para uso Industrial Heavy Duty Trifásico

Nuestros Winches de uso industrial son diseñados para conseguir la mejor relación precio, calidad y rendimiento, con el respaldo de 3 Años de garantía. Los componentes clave de los equipos son probados y mejorados constantemente por medio de nuestros procesos de diseño internos, basados en la mejora continua, bajo certificación ISO9001:2015.

Seguridad

Sistema de Frenado electro hidráulico doble al eje motor-reductor, automático, probado al 125% de la Capacidad Nominal y diseñado para frenar inmediatamente ante cualquier pérdida de energía. Ordenador de Cable (Según modelo). Opción de añadir Freno de disco. Cumple y Excede la norma americana ASME B30.7.

Desempeño y Calidad

Clasificación de servicio M7 (ISO) 4m (FEM). Gran capacidad de Almacenamiento de Cable hasta 3 kilómetros según el modelo. Adecuado para operaciones de construcción, plantas, minas, correas transportadoras, etc.

Componentes

Contiene los mejores componentes de marcas Alemanas, USA y Japonesas disponibles en el mercado que garantizan un funcionamiento óptimo del equipo y todo es hecho y ensamblado por Prowinch Chile. Está diseñado para ser controlado a través de un control de velocidad variable (se vende por separado) con controlador alemán SEW. Se puede incluir un pupitre de control de la serie PWZR con todos los paneles de control, instrumentos, pantallas táctiles y alarmas con el fin de dar al operador toda la información necesaria para una operación segura del equipo. Gancho de seguridad con pestillo de protección y Cable de Acero con alma de fibra.

Customizable

Voltaje a elección y cable (no incluido) según requerimiento. Opcionales: Pupitre de control multifunción programable (PWZR7), Cabina de control, freno de disco directo al tambor, control remoto, otros.

Especificaciones Técnicas

Capacidad 1ª Capa	52 tons	Capacidad en última capa	31 ton
Altura de Izaje Estandard (Customizable)	Up to 1968 ft / 600 m	Número de Capas	8
Velocidad /min	8.9 - 15.2 [m/min] / 29 - 50 [ft/min]	Numero de Velocidades	Variable Speed
Voltaje	3 Phase 380/440~480V 50/60Hz	Potencia Total Watts	90 kW
Tipo de Motor	Electric AC	Protección IEC Motor	IP54
Protección Tablero de Control	IP65	Control	PWZR7 Programable Desktop Control with touch screen
Voltaje del Control	24V	Tablero Eléctrico	Electric Control Box with VFD (UL508 Optional)
Tipo Transmisión / Reductor	JYQ850	Relación de Transmisión	40.17
Freno Tambor	Optional	Cable Recomendado	IWRC 52 mm x 600 m (MBL 189t)
Guia de Cable	Included (52mm)	Normas	ASME B30.7 / B30.10 / CE
Garantía	3 Year		

