




Tecle Polipasto Prowinch c/carro electrico 20 Tons 24 Metros trifasico

Características Esenciales

- Equipo de Doble Velocidad, Alturas de Izaje de hasta 50 m Flexible (Según requerimiento).
- Sistema de Frenado Automático, Botonera tipo Hombre Muerto con Parada de Emergencia y Encendido.
- Limitador superior e inferior. Contactores Schneider o EATON.
- Opcionales: Variador de Frecuencia con freno Dinámico, limitadores del carro y Control Remoto.
- 3 Años de Garantía, Servicio y Atención al Cliente en Mexico

Especificaciones Técnicas

Capacidad de Carga	44000 lb / 2000 kg	Altura de Izaje Estandard (Customizable)	80 ft / 24 m
Velocidad /min	3-26 ft / 0.8-8 m	Numero de Velocidades	2 Speed
Voltaje	3 Phase 208~240/480V 50/60Hz	Clase de Servicio	H3/M4/1Am/Class C
Tipo de Motor	Squirrel Cage Induction Motor	Potencia Motor	18.5 kW 3 Ph
RPM Motor	1728@60Hz 1440@50HZ	Freno Motor	Electromagnetic Release Brake >125%
Grado de Aislacion	F	Protección IEC Motor	IP55
Protección Tablero de Control	IP65	Freno Dinámico	Optional with VFD Driver
Control	Pendant Control and Optional Wireless F21	Voltaje del Control	24 V
Cable	ø3/4 in x 315 ft ø17.5 mm x 96 m	Humedad	<85%
Temperatura	-4°~104° F / -20°~40° C	Potencia del Trolley	1.5 kW 3 Ph
Nivel de Ruido	82 dB	Velocidad del Trolley /min	66 ft / 20 m
Radio Minimo de Giro	25 ft / 7.5 m	Normas	ASME HST-4 , ASME B30.16 , B30.17 , EN14492-2 , EN60204-32
Garantía	3 Year	Hoist Contactor Brand	Schneider or EATON



Detalles del Empaque

D Depth	36.22
W Ancho	108.27

Referential Images / Imágenes Referenciales
Specifications may change without notice / las especificaciones pueden cambiar sin previo aviso