Tecle Polipasto electrico c/carro 5 Tons capacidad 35 Metros de Izaje

Características Esenciales

- Equipo de Doble Velocidad, Alturas de Izaje de hasta 50 m Flexible (Según requerimiento).
- Sistema de Frenado Automático, Botonera tipo Hombre Muerto con Parada de Emergencia y Encendido.
- Limitador superior e inferior. Contactores Schneider o EATON.
- Opcionales: Variador de Frecuencia con freno Dinámico, limitadores del carro y Control Remoto.
- 3 Años de Garantía, Servicio y Atención al Cliente en Mexico

Especificaciones Técnicas

Capacidad de Carga	11000 lb / 5000 kg	**Altura de Izaje Estandard (Customizable)**	100 ft / 30 m
Numero de Velocidades	2 Speed	**Voltaje**	3 Phase 208~240/440~480V 50/60Hz
Clase de Servicio	H3/M4/1Am/Class C	**Tipo de Motor**	Squirrel Cage Induction Motor
RPM Motor	1728@60Hz 1440@50HZ	**Freno Motor**	Electromagnetic Release Brake >125%
Grado de Aislacion	F	**Protección IEC Motor**	IP55
Protección Tablero de Control	IP65	**Freno Dinámico**	Optional with VFD Driver
Control	Pendant Control and Optional Wireless F21	**Voltaje del Control**	24 V
Humedad	<85%	**Temperatura**	-4°~104° F / -20°~40° C
Nivel de Ruido	82 dB	**Rango de ancho de la Viga**	116~154 mm [4.6~6.1 in]
Normas	ASME HST-4 , ASME B30.16 , B30.17 , EN14492-2 , EN60204-32	**Garantía**	3 Year
Hoist Contactor Brand	Schneider or EATON		

Peso & Dimensiones

Peso Total	1380 lbs / 627 Kg

Referential Images / Imágenes Referenciales
Specifications may change without notice / las especificaciones pueden cambiar sin previo aviso