





## Winche Neumatico 6.7 Toneladas

### Características Esenciales

- 3 Años de Garantía, Servicio y Atención al Cliente en Mexico

## Especificaciones Técnicas

<b>Motor Torque</b>	234 NM	<b>Capacidad de Carga</b>	6.7 ton
<b>Capacidad 1ª Capa</b>	14660 lb / 6650 kg	<b>Velocidad /min</b>	6~32.8 ft / 0~10 m
<b>Numero de Velocidades</b>	Variable Speed	<b>Clase de Servicio</b>	H4/M5/2m/Class D
<b>Tipo de Motor</b>	TMH-17 Piston Air Motor (5 x 130mm)	<b>Potencia Motor</b>	17 kW / 22 HP
<b>RPM Motor</b>	670 rpm	<b>Control</b>	Throttle Air Flow Control on Winch
<b>Presión Aire</b>	0.7~0.9 Mpa	<b>Dimensión Entrada Aire</b>	Rc 1 1/4"
<b>Consumo Aire</b>	247 L/sec	<b>Freno al Reductor</b>	Automatic Disc Brake
<b>Freno Tambor</b>	Manual Operated Drum Band Brake	<b>Embriague</b>	Yes
<b>Cable Recomendado</b>	ø 5/8 in (x 393 ft) / ø 15.8 mm (x 120 m)	<b>Tipo de Tambor</b>	Plain Drum
<b>Guia de Cable</b>	Manually Operated	<b>Humedad</b>	≤90%
<b>Temperatura</b>	-20°C ~ 40°C	<b>Nivel de Ruido</b>	95 db
<b>Normas</b>	ASME B30.7/GB/T5359-2010/ANSI/EN 14492-1	<b>Garantía</b>	3 Year
<b>BD ø Diámetro Tambor</b>	222 mm	<b>FD Diámetro Flange Tambor</b>	465 mm
<b>DL Ancho Tambor</b>	24 in / 610 mm		



**ACCESSORIES INCLUDED**  
**ACCESORIOS INCLUIDOS**



Lubricator /  
Lubricador

Filter /  
Filtro

Muffler /  
Silenciador

**RR-W-410E7**

**Rope Diameter / Diámetro del Cable:** 3/4 in | 19 mm

**Nominal Strength / Resistencia Nominal:** 58923 lb / 26727 kg

INCLUDED / INCLUIDO	Layer / Capa	Rope on drum / Mts x Capa	Lifting x layer / Cap x Capa	Speed / Velocidad (per min)
	1	114 ft / 35 m	14661 lb / 6650 kg	34 ft / 10.4 m
	2	239 ft / 73 m	13363 lb / 6061 kg	37.3 ft / 11.4 m
	3	376 ft / 115 m	12276 lb / 5568 kg	40.6 ft / 12.4 m
	4	523 ft / 159 m	11352 lb / 5149 kg	43.9 ft / 13.4 m
	5	682 ft / 208 m	10558 lb / 4789 kg	47.2 ft / 14.4 m
	6	851 ft / 259 m	9868 lb / 4476 kg	50.5 ft / 15.4 m
	7	1032 ft / 315 m	9262 lb / 4201 kg	53.8 ft / 16.4 m
	8	1224 ft / 373 m	8726 lb / 3958 kg	57.1 ft / 17.4 m

No.	Product Name / Nombre del Producto	Coating Thickness / Ancho de Capa	Brand / Marca
1	Primer (Barriwe 77 CN)	100 um	JOTUN
2	Intermediate Coat (Penguard Midcoat MIO)	120 um	
3	Top Coat (hardtop XP)	140 um	
4	Total Thickness	360 um	Total thickness no less than 350 um

## Peso & Dimensiones

**Peso Total** 1587 lbs / 721 Kg

## Detalles del Empaque

**A Altura Total** 39.76

**D Depth** 24.8

**W Ancho** 53.15

Referential Images / Imágenes Referenciales  
Specifications may change without notice / las especificaciones pueden cambiar sin previo aviso