



Puente Grúa con Polipasto 8 Tons

Características Esenciales

- 3 Años de Garantía, Servicio y Atención al Cliente en Mexico

Especificaciones Técnicas


Garantía	3 Year		
----------	--------	--	--



Model/Modelo	PWMS8T
Capacity Capacidad	17637 lb / 8000 kg
Lifting Height Altura de Izaje	39 ft / 12 m
Speed (per min) Velocidad (por min)	2.6 - 16.4 ft / 0.8 - 5 m
Traveling Speed (per min) Velocidad Desplazamiento (por min)	16.4 - 65.6 ft / 5 - 20 m
Lifting Motor Motores de Izaje	1.5/9.5 kW
Traveling Motor Motores Desplazamiento	0.37 kW x2
Duty Class Clase de Servicio	M5



Model/Modelo	PWLH8T
Capacity Capacidad	17637 lb / 8000 kg
Length Longitud	28.5 ft / 8.7 m
Traveling Length Distancia Desplazamiento	70 ft / 21.3 m
Rail Gage Distance Ancho de la Viga	66.9 in / 1700 mm
Duty Class Clase de Servicio	M4






Model/Modelo	PWSP8T
Capacity Capacidad	17637 lb / 8000 kg
Length Longitud	9.8 ft / 3 m
Traveling Speed (per min) Velocidad Desplazamiento (por min)	13/65.6 ft 4/20m
Motor Power Potencia Motor	0.75 kW
Gear Diameter Diámetro Engranaje	8.46 in / 215 mm
Duty Class Clase de Servicio	M4

Country / Pais	Triphase / Trifasico
Argentina	380V @ 50Hz
Chile	380V @ 50Hz
Colombia	220V/440v @ 60Hz
Costa Rica	220V/440v @ 60Hz
Mexico	220V/440v @ 60Hz
Peru	220V/440v @ 60Hz
USA	220V/440v @ 60Hz

Check for options / Consulte por opciones

Standard	ASME B30.11/ ANSI Z535.4/ ANSI/ ASCE7-88/ ANSI Z244.1/ ANSI AA1264.1/ ANSI/ SAE Z26. 1/ ANSI A14.3 CMAA No. 70-2000/ AISE No.6
Norma	
Warranty: 3 Year / Certification valid for 1 year / 10 year parts and service availability Garantía: 3 Años / Certificación válida por 1 año / 10 Años disponibilidad de piezas y servicio	



1. Testeras / End Trucks
2. Viga Principal / Main Stream
3. Riel C / Rail C
4. Polipasto de 3 ton / 3 Ton Hoist
5. Motor Testera / End Truck Motor
6. Parachoque / Bumper

Referential Images / Imágenes Referenciales
Specifications may change without notice / las especificaciones pueden cambiar sin previo aviso