

Carro Electrico 3 Fases 1 Tonelada. Botonera No Incluida

Características Esenciales

- 3 Años de Garantía, Servicio y Atención al Cliente en Mexico



Especificaciones Técnicas

Capacidad de Carga	2200 lb / 1000 kg	Voltaje	3 Phase 208~240/440~480V 50/60Hz
Potencia Total Watts	0.4 kW	Velocidad del Trolley /min	43 ft / 13 m @ 60 HZ 36 ft / 11 @ 50 HZ
Rango de ancho de la Viga	2~6 in / 52~153 mm	Radio Minimo de Giro	2.62 ft / 0.8 m
Normas	ASME B30.17	Garantía	3 Year

Model / Modelo	PWQE1Ti	PWQE2Ti	PWQE3Ti	PWQE5Ti	PWQE7Ti	PWQE10Ti
Dimensions / Dimensiones						
W	12.4 in / 315mm	12.7 / 325mm	13.3in / 340mm	15.7 in/ 400mm	26.5 in / 670 mm	19.6in / 500mm
U	8.3 in / 212mm	8.6mm / 220mm	9.8 in / 250mm	11.4 in / 291mm	-	14.6in / 371mm
R	5.5 in / 142mm	5.5 in / 142mm	5.5 in / 142mm	5.5 in / 142mm	9 in / 231 mm	5.5 in / 142mm
T	9 in / 231mm	9 in / 231mm	9 in / 231mm	9 in / 231mm	5.6 in / 142 mm	9 in / 231mm

Peso & Dimensiones

T Motor del Carro	9.09 in / 231 mm
R Carro Ancho Caja	6 in / 142 mm
A Altura Total	9 in / 220 mm
W Ancho	13 in / 325 mm
Peso Total	90.2 lbs / 41 Kg

Detalles del Empaque

Paquete 1 Peso Neto	81.4 lbs / 37 Kg
Paquete 1 Peso Bruto	90.2 lbs / 41 Kg
Paquete 1 Profundidad	22 in / 56 cm
Paquete 1 Ancho	14 in / 36 cm
Paquete 1 Altura	16 in / 41 cm

Referential Images / Imágenes Referenciales
Specifications may change without notice / las especificaciones pueden cambiar sin previo aviso