



## 1 Ton Electric Chain Hoist 20 ft. FEC G80 Japan Chain M5/H4 380V~480V Variable Speed

### Características Esenciales

- 3 Años de Garantía, Servicio y Atención al Cliente en Mexico

## Especificaciones Técnicas

|                                    |   |   |                                    |
|------------------------------------|---|---|------------------------------------|
| <b>Capacidad de Carga</b>          | 2200 lb / 1000 kg   | <b>Altura de Izaje Estandard (Customizable)</b> | 20 ft / 6 m                        |
| <b>Numero de Velocidades</b>       | Variable Speed  | <b>Voltaje</b>                                  | 3 Phase 380~480V 50/60Hz           |
| <b>Clase de Servicio</b>           | H4/M6/3m/Class D  | <b>Freno Motor</b>                              | Yes DC Electromagnetic             |
| <b>Grado de Aislacion</b>          | F   | <b>Protección IEC Motor</b>                     | IP55                               |
| <b>Variador de Frecuencia</b>      | 2.2KW VFD, Delta model: VFD5A5MS43ANSAA   | <b>Control</b>                                  | Pendant Control with Potentiometer |
| <b>Voltaje del Control</b>         | 24V   | <b>Parada de Emergencia</b>                     | Yes                                |
| <b>Tipo Transmisión / Reductor</b> | Spur gearbox with OSpur gearbox with Oil splash lubrication il splash lubrication | <b>Tipo de Cadena</b>                           | FEC G80 Japan                      |
| <b>Dimensiones de la Cadena</b>    | 7.1 x 21mm  | <b>Caidas de Cadena</b>                         | 1                                  |
| <b>Longitud de cadena</b>          | 20 ft / 6 m   | <b>Humedad</b>                                  | <85%                               |
| <b>Temperatura</b>                 | -4 ~ 104° F / -20 ~ 40° C   | <b>Nivel de Ruido</b>                           | 81 dB                              |
| <b>Normas</b>                      | ASME HST-1 , ASME B30.16, EN60204-32  | <b>Garantía</b>                                 | 3 Year                             |

Referential Images / Imágenes Referenciales  
Specifications may change without notice / las especificaciones pueden cambiar sin previo aviso