PWRCE3T

Tecle con Carro Compacto Elï¿½ctrico 3.2 Tons - 2 velocidades - Cadena 15 metros RUD Germany - Protecc

Características Esenciales

- Tecle de Cadena Compacto, Heavy Dutry, Doble Velocidad
- Reductor Lubricado por aceite, Motor de Izaje de doble velocidad, Variador de Frecuencia en Carro, Protección de Sobrecarga, Protector térmico al motor, Freno electromagnetico libre de mantenimiento h
- Flexibilidad: Voltaje, altura de izaje y alcance de la botonera se pueden customizar.
- Estándares: US y EC ASME HST-1 , ASME B30.16/B30.17, EN14492-2 , EN60204-32
- 3 Años de Garantía, Servicio y Atención al Cliente en Mexico

Especificaciones Técnicas

Capacidad de Carga	7000 lb / 3200 kg	**Altura de Izaje Estandard (Customizable)**	20 ft / 6 m
Numero de Velocidades	2 Speed	**Voltaje**	3 Phase 208~240/440~480V 50/60Hz
Clase de Servicio	H3/M4/1Am/Class C	**Potencia Motor**	3.5 / 0.88 KW
Freno Motor	Yes	**Grado de Aislacion**	F
Protección IEC Motor	IP55	**Control**	Pendant Control and Optional Wireless
Voltaje del Control	24V	**Parada de Emergencia**	Yes
Tipo Transmisión / Reductor	Spur gearbox with Oil splash lubrication	**Tipo de Cadena**	Steel RUD Germany
Dimensiones de la Cadena	9 × 27 mm	**Caidas de Cadena**	2
Humedad	<85%	**Temperatura**	-4 ~ 104° F / -20 ~ 40° C
Potencia del Trolley	0.4 kw (VDF)	**Nivel de Ruido**	81 dB
Velocidad del Trolley /min	5 - 20 m/min	**Cantidad de Velocidades**	2
Radio Minimo de Giro	2 m	**Normas**	ASME HST-1 , ASME B30.16 , B30.17 , EN60204-32
Garantía	3 Year		

Detalles del Empaque

H Altura Muerta	800 mm

Referential Images / Imágenes Referenciales
Specifications may change without notice / las especificaciones pueden cambiar sin previo aviso