



**2 ton Wire rope Hoist 12 m lift**  
**M5 - Novolac Anticorrosive - SEW**  
**Eurodrive Gearmotors IP66 OS4 -**  
**Load Display - Double line**  
**Stainless steel Festoon**

**Características Esenciales**

- 3 Años de Garantía, Servicio y Atención al Cliente en Mexico

**Especificaciones Técnicas**

|                       |                                           |                                          |                                                            |
|-----------------------|-------------------------------------------|------------------------------------------|------------------------------------------------------------|
| Capacidad de Carga    | 2 Tton                                    | Altura de Izaje Estandard (Customizable) | 40 ft / 12 m                                               |
| Numero de Velocidades | 2 Speed                                   | Voltaje                                  | 3 Phase 208~240/480V 50/60Hz                               |
| Clase de Servicio     | H4/M5/2m/Class D                          | Tipo de Motor                            | Squirrel Cage Induction Motor                              |
| Freno Motor           | Electromagnetic Release Brake >125%       | Grado de Aislacion                       | F                                                          |
| Protección IEC Motor  | IP55                                      | Protección Tablero de Control            | IP65                                                       |
| Control               | Pendant Control and Optional Wireless F21 | Voltaje del Control                      | 48V                                                        |
| Humedad               | <85%                                      | Temperatura                              | -4°~104° F / -20°~40° C                                    |
| Nivel de Ruido        | 82 dB                                     | Normas                                   | ASME HST-4 , ASME B30.16 , B30.17 , EN14492-2 , EN60204-32 |
| Garantía              | 3 Year                                    | Hoist Contactor Brand                    | Schneider or EATON                                         |

Referential Images / Imágenes Referenciales

Specifications may change without notice / las especificaciones pueden cambiar sin previo aviso