Tecle Polipasto Prowinch c/carro electrico Monoviga 3.2 Tons trifasico

Características Esenciales

- Equipo de Doble Velocidad, Mono viga. Servicio Heavy Duty H4/M5.
- Dispositivos de Límite de alta precisión, Protección de Sobrecarga y Protección térmica
- Componentes de alta calidad, Motor SEW Eurodrive, VDF Schneider, contactores Eaton/Schneider
- Estándares US y EC ASME HST-1 , ASME B30.16 , ASME B30.17 , EN14492-2 , EN60204-32.
- 3 Años de Garantía, Servicio y Atención al Cliente en Mexico

Especificaciones Técnicas

Capacidad de Carga	7000 lb / 3200 kg	**Altura de Izaje Estandard (Customizable)**	30 ft / 9 m
Velocidad /min	2.62 - 16.4 ft/min / 0.8 - 5 m /min	**Numero de Velocidades**	2 Speed
Voltaje	3 Phase 208~240/440~480V 50/60Hz	**Clase de Servicio**	H4/M5/2m/Class D
Tipo de Motor	Squirrel Cage Induction Motor	**AMP Motor**	7.2 (@ 380v)
RPM Motor	2930 / 470 rpm (@50hz)	**Freno Motor**	Electromagnetic Release Brake >125%
Grado de Aislacion	F	**Protección IEC Motor**	IP55
Protección Tablero de Control	IP65	**Control**	Pendant Control and Optional Wireless F21
Voltaje del Control	48V	**Marca Motor de Izaje**	Sew Eurodrive
Reductor de Izaje	Sew Eurodrive FA	**Tipo Transmisión / Reductor**	Sew Eurodrive
Relación de Transmisión	61.24	**Cable**	Ø1/4 in / Ø6 mm
Humedad	<85%	**Temperatura**	-4°~104° F / -20°~40° C
Potencia del Trolley	0.37 ~ 0.64 kW	**Nivel de Ruido**	82 dB
Velocidad del Trolley /min	16 ~ 65 ft/min. / 5 ~ 20 m/min	**Rango de ancho de la Viga**	5.9~11.8 in / 150~300 mm
Normas	ASME HST-4 , ASME B30.16 , B30.17 , EN14492-2 , EN60204-32	**Garantía**	3 Year
Hoist Contactor Brand	Schneider or EATON		







Detalles del Empaque

H Altura Muerta	556 mm
A Altura Total	793 mm
X Diametro Rueda	3.9 in / 100 mm

Referential Images / Imágenes Referenciales
Specifications may change without notice / las especificaciones pueden cambiar sin previo aviso