



## Tecle Cadena - Neumatico Anti explosion de 1,5 Tons ATEX - Nickel kit

### Características Esenciales

- 1.5 Ton Pneumatic Chain Hoist - Heavy Duty - Explosion Proof - Nickel Kit
- Nickel Coated: Chain hook, bottom block, Sprocket, Load sleeve, Safety Catch
- Includes: Overload Protection - Slip Clutch / Failsafe Automatic Internal Break / Pendant Control with emergency stop / Chain containers
- Meets and exceeds ASME B30.16 / HST-5 standards / Load Test at 130% SWL / ATEX Directive
- 3 Años de Garantía, Servicio y Atención al Cliente en Mexico


## Especificaciones Técnicas

<b>Capacidad de Carga</b>	1.5 Ton	<b>Altura de Izaje Estandar (Customizable)</b>	20 ft / 6 m
<b>Numero de Velocidades</b>	1 Speed	<b>Velocidad de Izaje a Plena Carga</b>	8.8 m/min
<b>Velocidad de Izaje Sin Carga</b>	13.6 m/min	<b>Velocidad de Bajada a Plena Carga</b>	13 m/min
<b>Máxima Sobrecarga Segura</b>	Overload Protection Slip Clutch 130% WLL	<b>Protección Antiexplosión</b>	- EX 2 GD IIA T4 EX 2 GD IIB T4 EX 2 GD IIC T4 ZONES 1, 2 AND 21, 22  - Nickel Coated: Chain hook, bottom block, Sprocket, Load sleeve, Safety Catch
<b>Exclusiones de Proteccion</b>	- HYDROGEN DISULPHIDE - ETHELENE OXIDE	<b>Distancia de Control</b>	16 ft / 5 m
<b>Clase de Servicio</b>	100% Duty Cycle	<b>Tipo de Motor</b>	Vane Rotary Motor - Lubrication Free - Rust Free & Replaceable Stainless Steel Cylinder
<b>Potencia Motor</b>	1.4 kw	<b>Freno Motor</b>	>125% WLL Automatic self-adjusting multidisc Brake
<b>Control</b>	Pendant Control w/emergency stop	<b>Parada de Emergencia</b>	Yes
<b>Rango de temperatura de Trabajo</b>	-20°C to 70°C	<b>Presión Aire</b>	4 - 6 Bar
<b>Dimensión Entrada Aire</b>	3/4 BSP	<b>Dimensión Tuberia Aire</b>	19mm - 25mm (3/4" - 1")

SANS 1638 compliant  
ATEX EX Classification according to  
EC Directive on Hazardous Locations  
94/9/EEC

**Garantía**

3 Year



Dimensions in mm / Dimensiones en mm

## Peso & Dimensiones

<b>H Altura Muerta</b>	361 mm
<b>D Depth</b>	143 mm
<b>W Ancho</b>	384 mm
<b>J Boca Gancho</b>	25 mm

Referential Images / Imágenes Referenciales  
Specifications may change without notice / las especificaciones pueden cambiar sin previo aviso