



Tecle Neumatico de 5 Tons 6 metros de Izaje Cadena RUD G80


Características Esenciales

- 3 Años de Garantía, Servicio y Atención al Cliente en Mexico

Tecle Neumático 5 Ton - Cadena RUD G80 - Protección de sobrecarga Altura de Izaje 6 m (Otras alturas a pedido) Incluye botonera con parada de emergencia

Especificaciones Técnicas

Capacidad de Carga	5 Ton	Altura de Izaje Estandar (Customizable)	20 ft / 6 m
Numero de Velocidades	1 Speed	Velocidad de Izaje a Plena Carga	2.1 m/min
Velocidad de Izaje Sin Carga	3.0 m/min	Velocidad de Bajada a Plena Carga	3.5 m/min
Máxima Sobrecarga Segura	Overload Protection Slip Clutch 130% WLL	Protección Antiexplosión	- EX 2 GD IIA T4 - EX 2 GD IIB T4 - EXCLUDES Hydrogen Disulphide or Ethelene Oxide - ZONES 1, 2 AND 21, 22
Exclusiones de Proteccion	- HYDROGEN DISULPHIDE - ETHELENE OXIDE	Distancia de Control	16 ft / 5 m
Clase de Servicio	100% Duty Cycle	Tipo de Motor	Vane Rotary Motor - Lubrication Free - Rust Free & Replaceable Stainless Steel Cylinder
Potencia Motor	3.2 kw	Freno Motor	>125% WLL Automatic self-adjusting multidisc Brake
Control	Pendant Control w/emergency stop	Parada de Emergencia	Yes
Rango de temperatura de Trabajo	-20°C to 70°C	Presión Aire	4 - 7 Bar
Dimensión Entrada Aire	3/4 BSP	Dimensión Tuberia Aire	3/4 in / 19 mm
Consumo Aire	3.12 m3/min	Tipo Transmisión / Reductor	Epicycle Gearbox (Grease Filled and Sealed)
Tipo de Cadena	G80 RUG Germany 5:1 Safety Factor	Dimensiones de la Cadena	16 x 45 mm
Caidas de Cadena	1	Temperatura	-20°C to 70°C
Nivel de Ruido	83 dBA @ 1m	Normas	ASME B30.11 /B30.16 /HST-5 DIN EN818-7 SANS 1638 compliant ATEX EX Classification according to EC Directive on Hazardous Locations 94/9/EEC
Fabricado en	South Africa	Garantía	3 Year



Dimensions in mm / Dimensiones en mm

Peso & Dimensiones

H Altura Muerta	620 mm
D Depth	19.6 in / 498 mm
J Boca Gancho	1.57 in / 40 mm

Referential Images / Imágenes Referenciales
Specifications may change without notice / las especificaciones pueden cambiar sin previo aviso