



2 ton Electric Chain Hoist w/ Power Trolley 1 Speed 208~240V / 440~480V 3ph 60HZ 20ft G100 Nickel Duty H4/M5

Características Esenciales


- 3 Años de Garantía, Servicio y Atención al Cliente en Mexico

Especificaciones Técnicas

Plug	Open Leads	Capacidad de Carga	2 ton
Altura de Izaje Estandar (Customizable)	20 ft / 6 m	Velocidad /min	26.77 ft @60Hz 6.8 mt @50Hz
Numero de Velocidades	1 Speed	Voltaje	3 Phase 208~240/480V 50/60Hz
Clase de Servicio	H4/M5/2m/Class D	Protección IEC Motor	IP55
Control	Pendant Control IP66	Voltaje del Control	24V
Tipo Transmisión / Reductor	Spur gearbox	Tipo de Cadena	G100 Nickel
Dimensiones de la Cadena	10 mm	Caidas de Cadena	1
Longitud de cadena	20	Humedad	20%~90%
Temperatura	-4 ~ 104° F / -20 ~ 40° C	Potencia del Trolley	500
Velocidad del Trolley /min	43.30 ft @60Hz 11 mt @50Hz	Cantidad de Velocidades	1
Normas	ASME HST-1 , ASME B30.16 , B30.17	Garantía	3 Year
Hoist Contactors Amps	25A	Hoist Contactor Brand	Schneider
Hoist Contactor Model	LC1D25B7C	Hoist Contactor Coil Voltage	24 V
IEC Hoist IP Protection	IP55	Pendant Control Yes No	Yes
IEC Pendant Control Protection	IP66	Pendant Control Emergency Stop	Yes
Pendant Control total Length	17 ft	Hoist Motor Power in KW	3
Hoist Motor Brake Type and DC Voltage	DC99V/DC207V	Overload Protection	Overload Motor Clutch
Hour Meter	Internal Working Hour Meter	Brake rectifiers-half-wave	PWRX-BKTF-HW

61000-6-2:2019, EN IEC
 61000-6-4:2019, EN IEC
 61000-3-2:2019+A2:2024, EN
 61000-3-3:2013+A2:2021

Trolley Motor Insulation Grade	F	Trolley Contactors Amps	32A
Trolley Contactors Brand	Schneider	Trolley Contactors Model	LC1D12B7C
Trolley Contactors Coil Voltage	24 V	Trolley Wheel Diameter	110
Trolley Wheel Material	No. 45 steel	Trolley Minimum Turn Radius	1.5 m / 4.9 ft
Trolley Beam Range	3" to 7"	Trolley Beam Extension Kit	up to 12"
Load Chain weight per foot [lbs]	1.48	1st Package Type	Wood Crate
2nd Package Type	Wood Crate		



Rated load (t)	Type	Dimension (mm)												
		Minimum distance from the bottom of the track to the bottom hook: H	A	L	B	D	E	I	M	N	K	L	T	R
1	PWRXT1-01	473	440	3500-5500	285	210	20	105	140					
2	PWRXT2-01	516	590		276	368	210	31	24	25	42	32	242	167
3	PWRXT3-01	600	681		350	422	264	36	28	35	52	42	242	167
5	PWRXT5-02	645	681		350	478	307	43	30	34	59	48	242	167

Peso & Dimensiones

Peso Total 356 lbs / 162 Kg

Detalles del Empaque

H Altura Muerta 23.62

A Altura Total 21.26

D Depth 27.36

W Ancho 16.54

J Boca Gancho 2.05

Peso Total (sin cable o cadena) 274.43

Referential Images / Imágenes Referenciales
Specifications may change without notice / las especificaciones pueden cambiar sin previo aviso