



Winche Personal 2500Kg Vel. hasta 15m/min 3 Frenos. Aceleracion y frenado programable.

Características Esenciales

- 3 Años de Garantía, Servicio y Atención al Cliente en Mexico

Especificaciones Técnicas

Capacidad 1ª Capa	16900 lb / 7700 kg	Capacidad para Izaje de Personal	2500 kg / 5500 lbs
Velocidad /min	6~49 ft / 2~15 m	Numero de Velocidades	Variable Speed
Clase de Servicio	H4/M5/2m/Class D	Potencia Motor	15 kW
RPM Motor	1440~1730	Freno Motor	>125% (Rated Load / Capacidad Nominal)
Grado de Aislacion	F	Protección IEC Motor	Motor IP54 / Control Box IP65
Freno Dinámico	SEW Eurodrive	Voltaje del Control	24 v
Rango de temperatura de Trabajo	-4 ~ 104° F / -20 ~ 40° C	Freno al Reductor	>125% (Rated Load / Capacidad Nominal)
Freno Tambor	NO	Embriague	No
Humedad	<85%	Temperatura	-4 ~ 104° F / -20 ~ 40° C
Nivel de Ruido	85 db	Normas	ASMEB30.7 / B30.10/ B30.23/ ANSI-AWS D14.3/ RR-W-410E/ ISO2232,2006/95/CE, EN 61.800-5-1/ DIN VDE T 105, EN 60439-1/ VDE 0660, Part/Parte 500&EN 60146/VDE 0558
Garantía	3 Year		

Referential Images / Imágenes Referenciales
Specifications may change without notice / las especificaciones pueden cambiar sin previo aviso