



## Tecle Polipasto ProWinch c/carro electrico 150Kg S. 300Kg D.

### Características Esenciales

- Equipo Portátil, de fácil instalación y uso. Monofásico 220V, Servicio Light Duty H1/M2.
- Capacidad de Izaje en una línea 150kg a 12m/min o 300kg a 6 m/min en doble línea.
- Limitador de recorrido Superior y Terminal de Protección Térmica.
- Sistema de Frenado Automático, Botonera tipo Hombre Muerto con Parada de Emergencia y Encendido.
- 1 Años de Garantía, Servicio y Atención al Cliente en Mexico

### Tecles / Polipastos de Cable de Acero Eléctricos Monofásico con carro

Nuestros Polipastos con Cables de Acero son diseñados para conseguir la mejor relación precio, calidad y rendimiento, con el respaldo de 3 Años de garantía. Los componentes clave de los equipos son probados y mejorados constantemente por medio de nuestros procesos de diseño internos, basados en la mejora continua, bajo certificación ISO9001:2015.

### Seguridad

Limitador de Recorrido Superior y Terminal de Protección térmica. Sistema de Frenado Electromagnético de Accionamiento Automático. Control Remoto tipo hombre muerto con botón de Encendido y Parada de Emergencia. Gancho de seguridad Giratorio 360°. Cumple con normas internacionales de seguridad.

### Desempeño y Calidad

Clasificación de servicio M2 (ISO) 1Cm (FEM). Estructura de apariencia espléndida, Liviana, de fácil instalación, segura y confiable que incorpora Disipadores de Temperatura y grado de protección del equipamiento Eléctrico IP54.

### Componentes

Ensamblado con componentes de alta calidad que garantizan un funcionamiento óptimo del equipo, Ajuste de capacidades para uso simple y doble linea.

### Customizable

Configuración estándar 110V - 60Hz. Opciones de cambio de Voltaje y Altura de Izaje disponibles.

## Especificaciones Técnicas

<b>Capacidad de Carga</b>	660 lb / 300 Kg	<b>Numero de Velocidades</b>	1 Speed
<b>Voltaje</b>	1 Phase 220~240V 50/60Hz	<b>Clase de Servicio</b>	H1/M2/1Cm/Class A
<b>Tipo de Motor</b>	Squirrel Cage Induction Motor	<b>Freno Motor</b>	YES
<b>Grado de Aislacion</b>	B	<b>Protección IEC Motor</b>	IP40
<b>Control</b>	Pendant Control and Optional Wireless F21	<b>Voltaje del Control</b>	220 V
<b>Humedad</b>	<85%	<b>Temperatura</b>	-4°~104° F / -20°~40° C
<b>Nivel de Ruido</b>	71 dB	<b>Normas</b>	Intertek 4006091 , UL N 1340, CAN/CSA C22.2 , EN14492-2 , EN60204-32
<b>Garantía</b>	1 Year		

## Peso & Dimensiones

**Peso Total** 68 lbs / 31 Kg

## Detalles del Empaque

**Paquete 1 Peso Neto** 63 lbs / 29 Kg

**Paquete 1 Peso Bruto** 68 lbs / 31 Kg

**Paquete 1 Profundidad** 18 in / 46 cm

**Paquete 1 Ancho** 19 in / 49 cm

**Paquete 1 Altura** 16 in / 41 cm

Referential Images / Imágenes Referenciales  
Specifications may change without notice / las especificaciones pueden cambiar sin previo aviso