



## Polipasto cable con Carro Electrico 200Kg Simple 400Kg con limitador superior 110~120V 60HZ

### Características Esenciales

- Equipo compacto, ligero de fácil instalación y uso. Monofásico 110V. Servicio Light Duty H1/M2.
- Capacidad de Izaje en una línea 200kg a 10 m/min o 400kg a 5 m/min en doble línea.
- Sistema de Frenado Automático Botonera tipo Hombre Muerto con Parada de Emergencia y Encendido.
- Limitador de recorrido superior y Terminal de protección Térmica.
- 1 Años de Garantía, Servicio y Atención al Cliente en Mexico

### Tecles / Polipastos de Cable de Acero Eléctricos Monofásico con carro

Nuestros Polipastos con Cables de Acero son diseñados para conseguir la mejor relación precio, calidad y rendimiento, con el respaldo de 3 Años de garantía. Los componentes clave de los equipos son probados y mejorados constantemente por medio de nuestros procesos de diseño internos, basados en la mejora continua, bajo certificación ISO9001:2015.

### Seguridad

Sistema de Frenado Electromagnético de Accionamiento Automático probado al 125% de la Capacidad Nominal. Limitador de Recorrido Superior y Terminal de Protección térmica. Botonera tipo hombre muerto con botón de Encendido y Parada de Emergencia, Control Remoto Opcional. Gancho de seguridad Giratorio 360°. Cumple con normas internacionales de seguridad.

### Desempeño y Calidad

Clasificación de servicio M2 (ISO) 1Cm (FEM). Este equipo es uno de los más populares para uso en hogares y usos livianos que permite el movimiento del polipasto de un lugar a otro según se necesite. Estructura de apariencia espléndida, Liviana, de fácil instalación, segura y confiable que incorpora Disipadores de Temperatura y grado de protección del equipamiento IP40.

### Componentes


Ensamblado con componentes de alta calidad que garantizan un funcionamiento óptimo del equipo, Ajuste de capacidades para uso simple y doble línea.

### Customizable

Configuración estándar 110/120V - 60Hz. Opciones de cambio de Voltaje y Altura de Izaje disponibles.

## Especificaciones Técnicas

<b>Capacidad de Carga</b>	440 lb / 200 kg	<b>Velocidad /min</b>	33 ft/10m @1line   16ft/5m @2line
<b>Numero de Velocidades</b>	1 Speed	<b>Voltaje</b>	1 Phase 110~120V 60Hz
<b>Clase de Servicio</b>	H1/M2/1Cm/Class A	<b>Tipo de Motor</b>	Squirrel Cage Induction Motor
<b>Potencia Motor</b>	460 W	<b>AMP Motor</b>	4.1 AMP
<b>Freno Motor</b>	YES	<b>Grado de Aislacion</b>	B
<b>Protección IEC Motor</b>	IP40	<b>Control</b>	Pendant Control and Optional Wireless F21
<b>Voltaje del Control</b>	110 V	<b>Humedad</b>	<85%
<b>Temperatura</b>	-4°~104° F / -20°~40° C	<b>Nivel de Ruido</b>	71 dB
<b>Normas</b>	Intertek 4006091 , UL N 1340, CAN/CSA C22.2 , EN14492-2 , EN60204-32	<b>Garantía</b>	1 Year



Model / Modelo	PWX200 U	PWX400 U	PWX600 U	PWX990 U
A	430 mm	430 mm	460 mm	550 mm
B	220 mm	220 mm	230 mm	210 mm
C	170 mm	170 mm	180 mm	260 mm
D	140 mm	140 mm	150 mm	180 mm
E	380 mm	380 mm	420 mm	479 mm
F	300 mm	300 mm	390 mm	490 mm
Include Incluye	Upper Limit Switch Limitador de recorrido superior e inferior			

## Peso & Dimensiones

## Detalles del Empaque

<b>D Depth</b>	6 in / 140 mm	<b>Paquete 1 Peso Neto</b>	21 lbs / 10 Kg
<b>W Ancho</b>	12 in / 300 mm	<b>Paquete 1 Peso Bruto</b>	23 lbs / 11 Kg
<b>Peso Total</b>	23 lbs / 11 Kg	<b>Paquete 1 Profundidad</b>	14 in / 36 cm
		<b>Paquete 1 Ancho</b>	6 in / 16 cm
		<b>Paquete 1 Altura</b>	9 in / 23 cm

Referential Images / Imágenes Referenciales  
Specifications may change without notice / las especificaciones pueden cambiar sin previo aviso