



# 1/2 ton 500kg 230V Pro-X Series Electric Wire Rope Hoist w/Trolley 12 mt. Wireless Upper and Lower Limit Switches H3 Duty

## Características Esenciales

- 3 Años de Garantía, Servicio y Atención al Cliente en Mexico

## Especificaciones Técnicas

Capacidad de Carga	500 Kg	Motor w/ foam shap	25uf/450V+6uf/450V
Full Load Duty Cycles	8000	Hoist Limit Switches	Up, Down, East, West
Pendant Control w/Quick Connector	Yes	Rig Wire Rope Falls	1 and 2
Altura de Izaje Estandar (Customizable)	40 ft / 12 m	Velocidad /min	50HZ: single line 8 m/min, doubl line 4 m/min
Numero de Velocidades	1 Speed	Voltaje	1 Phase 220~240V 50/60Hz
Clase de Servicio	A1 ED 20% / H2 / M3	Tipo de Motor	Induction motor
Potencia Motor	800	AMP Motor	3.1
RPM Motor	2850	Freno Motor	Yes
Grado de Aislacion	B	Protección IEC Motor	IP54
Protección Tablero de Control	IP54	Control	Wireless PWYT-W-SET-4C-IM
Freno al Reductor	No	Cable	12 m x 4.0 mm 19x7
Normas	ASME/ANSI B30.16 and B30.17	Garantía	3 Year
IEC Pendant Control Protection	IP54	Pendant Control total Length	7 ft
Wireless Control Yes No	Already Installed	Hoist Motor Brake Type and DC Voltage	1 Motor Brake
Standards Certified	GS / CE / EMC EN ISO 12100, EN 14492-2, EN 60204-32, 2006/42/EC		

## Detalles del Empaque

<b>H Altura Muerta</b>	22.5
<b>A Altura Total</b>	26.8
<b>D Depth</b>	14.6
<b>W Ancho</b>	22
<b>J Boca Gancho</b>	1.5
<b>Peso Total (sin cable o cadena)</b>	68.8

Referential Images / Imágenes Referenciales  
Specifications may change without notice / las especificaciones pueden cambiar sin previo aviso