



Tecle Polipasto ProWinch c/carro electrico 500 Kg S. 990Kg Doble limitador

Características Esenciales

- Equipo Portátil, de fácil instalación y uso. Monofásico 220V, Servicio Light Duty H1/M2.
- Capacidad de Izaje en una línea 500kg a 12m/min o 990kg a 6 m/min en doble línea.
- Limitador de recorrido Superior y Terminal de Protección Térmica.
- Sistema de Frenado Automático, Botonera tipo Hombre Muerto con Parada de Emergencia y Encendido.
- 1 Años de Garantía, Servicio y Atención al Cliente en Mexico

Tecles / Polipastos de Cable de Acero Eléctricos Monofásico con carro

Nuestros Polipastos con Cables de Acero son diseñados para conseguir la mejor relación precio, calidad y rendimiento, con el respaldo de 3 Años de garantía. Los componentes clave de los equipos son probados y mejorados constantemente por medio de nuestros procesos de diseño internos, basados en la mejora continua, bajo certificación ISO9001:2015.

Seguridad

Limitador de Recorrido Superior y Terminal de Protección térmica. Sistema de Frenado Electromagnético de Accionamiento Automático. Control Remoto tipo hombre muerto con botón de Encendido y Parada de Emergencia. Gancho de seguridad Giratorio 360°. Cumple con normas internacionales de seguridad.

Desempeño y Calidad

Clasificación de servicio M2 (ISO) 1Cm (FEM). Estructura de apariencia espléndida, Liviana, de fácil instalación, segura y confiable que incorpora Disipadores de Temperatura y grado de protección del equipamiento Eléctrico IP54.

Componentes


Ensamblado con componentes de alta calidad que garantizan un funcionamiento óptimo del equipo, Ajuste de capacidades para uso simple y doble línea.

Customizable

Configuración estándar 110V - 60Hz. Opciones de cambio de Voltaje y Altura de Izaje disponibles.

Especificaciones Técnicas

Capacidad de Carga	2200 lb / 1000 kg	Velocidad /min	43 ft / 13 m
Numero de Velocidades	1 Speed	Voltaje	1 Phase 220~240V 50/60Hz
Clase de Servicio	H1/M2/1Cm/Class A	Tipo de Motor	Squirrel Cage Induction Motor
Freno Motor	YES	Grado de Aislacion	B
Protección IEC Motor	IP40	Control	Pendant Control and Optional Wireless F21
Voltaje del Control	220 V	Humedad	<85%
Temperatura	-4°~104° F / -20°~40° C	Nivel de Ruido	71 dB
Normas	Intertek 4006091 , UL N 1340, CAN/CSA C22.2 , EN14492-2 , EN60204-32	Garantía	1 Year



Model / Modelo	PWX200 U	PWX400 U	PWX600 U	PWX990 U
A	430 mm	430 mm	460 mm	550 mm
B	220 mm	220 mm	230 mm	210 mm
C	170 mm	170 mm	180 mm	260 mm
D	140 mm	140 mm	150 mm	180 mm
E	380 mm	380 mm	420 mm	479 mm
F	300 mm	300 mm	390 mm	490 mm
Include Incluye	Upper Limit Switch Limitador de recorrido superior e inferior			

Peso & Dimensiones

Detalles del Empaque

D Depth	7 in / 180 mm	Paquete 1 Peso Neto	127 lbs / 58 Kg
W Ancho	19 in / 490 mm	Paquete 1 Peso Bruto	132 lbs / 60 Kg
Peso Total	132 lbs / 60 Kg	Paquete 1 Profundidad	14 in / 36 cm
		Paquete 1 Ancho	22 in / 56 cm
		Paquete 1 Altura	20 in / 51 cm

Referential Images / Imágenes Referenciales
Specifications may change without notice / las especificaciones pueden cambiar sin previo aviso