



# Winche Hidraulico 10 Toneladas de Izaje 60 metros EATON Motor Doble Freno (Disco y Valvula)

#### **Características Esenciales**

• 3 Años de Garantía, Servicio y Atención al Cliente en Mexico

#### Winche Hidráulico de 10 Toneladas

Nuestros Winches Hidráulicos son diseñados para conseguir la mejor relación precio, calidad y rendimiento, con el respaldo de 3 Años de garantía. Los componentes clave de los equipos son probados y mejorados constantemente por medio de nuestros procesos de diseño internos, basados en la mejora continua, bajo certificación ISO9001:2015.

#### **Seguridad**

Sistema de Frenado de Accionamiento Automático probado al 125% de la Capacidad Nominal, diseñado para frenar inmediatamente ante cualquier perdida de flujo. Gancho de Seguridad forjado con pestillo de protección. Cumple y Excede la norma americana ASME B30.7.

#### Desempeño y Calidad

Estructura resistente, segura y confiable con grado de protección IP67.

#### Componentes

Ensamblado con los mejores Componentes que garantizan un funcionamiento óptimo del equipo, incluye Motor EATON.

#### Customizable


Opciones de cambio de Componentes, Longitud de Cable, tipo de tambor, etc.




## **Especificaciones Técnicas**

Capacidad 1ª Capa	22000 lb / 10000 Kg	Velocidad /min	23~36 ft / 7~11 m
Numero de Velocidades	1 Speed	Clase de Servicio	100% Duty Cycle
Tipo de Motor	EATON j2K-160 w/ Counterbalance valve	Protección IEC Motor	IP67
Presión Aceite	170 bar / 2465 psi	Flujo Aceite	16 gpm / 60.5 l/min
Cable	ø3/4 in x197 ft   ø18 mm x 60 m	Normas	SAE-J706
Garantía	3 Year	BD ø Diámetro Tambor	190 mm







Dimoncione	in	mm/	Dimensiones en mm
Diffierisions	ш	111111/	Diffierisiones en min

Layers of Rope / Capas del Cable	Line Pull / Capacidad	Speed / Velocidad
1	21854 lb / 9913 kg	23.6 ft / 7.2 m
2	19352 lb / 8778 kg	28 ft / 8.5 m
3	17364 lb / 7876 kg	32 ft / 9.8 m
4	15745 lb / 7142 kg	36.7 ft / 11.2 m

### Peso & Dimensiones Detalles del Empaque

Peso Total	793 lbs / 360 Kg	A Altura Total	420 mm
		D Depth	470 mm
		W Ancho	1005 mm

Referential Images / Imágenes Referenciales Specifications may change without notice / las especificaciones pueden cambiar sin previo aviso