



# 1100 lb 36V Mini Pro-C Electric 13 ft Chain Hoist Wireless Milwaukee M18 x 2 Battery Powered Double Brake H3 Duty 16000 FLC Wireless

## Características Esenciales

- 3 Años de Garantía, Servicio y Atención al Cliente en Mexico

## Especificaciones Técnicas

|  |  |   |                                       |
|--|--|---|---------------------------------------|
| <b>Capacidad de Carga</b>                | 1/2 t / 1100 lb  | <b>Battery</b>                                  | Not Included                          |
| <b>Motor w/ foam shap</b>                | 470uf/63V*2  | <b>Full Load Duty Cycles</b>                    | 16000                                 |
| <b>Hoist Limit Switches</b>              | Up and Down  | <b>Power Battery Model</b>                      | 2 x Milwaukee M18 (Not Included)      |
| <b>Power Battery Voltage</b>             | 18V x 2 Tot. 36V   | <b>Power Battery Location</b>                   | Pendant Control and/or Hoist Housing  |
| <b>Pendant Control w/Quick Connector</b> | Yes  | <b>Altura de Izaje Estandard (Customizable)</b> | 13 ft / 4 m                           |
| <b>Velocidad /min</b>                    | up-11.5 ft/min, down-14.8 ft/min   | <b>Numero de Velocidades</b>                    | 1 Speed                               |
| <b>Voltaje</b>                           | Milwaukee 18V x 2 = 36V  | <b>Clase de Servicio</b>                        | A2 ED 40% / H3 / M4                   |
| <b>Tipo de Motor</b>                     | Brushless motor  | <b>Potencia Motor</b>                           | 850                                   |
| <b>AMP Motor</b>                         | 23   | <b>RPM Motor</b>                                | 12500                                 |
| <b>Freno Motor</b>                       | Yes  | <b>Grado de Aislacion</b>                       | B                                     |
| <b>Protección IEC Motor</b>              | IP54   | <b>Protección Tablero de Control</b>            | IP23                                  |
| <b>Control</b>                           | Wireless Included. Pendant Optional  | <b>Freno al Reductor</b>                        | Yes                                   |
| <b>Tipo de Cadena</b>                    | 5 X 15 mm G100   | <b>Caidas de Cadena</b>                         | 1                                     |
| <b>Normas</b>                            | ASME/ANSI B30.16   | <b>Garantía</b>                                 | 3 Year                                |
| <b>IEC Pendant Control Protection</b>    | IP23   | <b>Pendant Control total Length</b>             | Optional                              |
| <b>Wireless Control Yes No</b>           | PWYT-W-SET-2C-BM   | <b>Hoist Motor Brake Type and DC Voltage</b>    | Electronic brake and Mechanical brake |
| <b>Standards Certified</b>               | TÜV Rheinland: EN ISO 12100:2010, EN ISO 12100:2010, EN 60204-32:2008, AfPS GS 2019:01 PAK |   |                                       |

## Peso & Dimensiones

**Peso Total** 34 lbs / 16 Kg

## Detalles del Empaque

**H Altura Muerta** 18.5

**A Altura Total** 21.6

**D Depth** 5.1

**W Ancho** 15.5

**J Boca Gancho** 2.4

**Peso Total (sin cable o cadena)** 26.8 / 21.6

Referential Images / Imágenes Referenciales  
Specifications may change without notice / las especificaciones pueden cambiar sin previo aviso