

Yugo Viga Spreader 2 ton - Largo 96 in

Características Esenciales

- Alta capacidad de carga
- Spread ajustable
- Construcción de Alta Calidad
- Norma ASME B30.20 AND ASME BTH-1
- 3 Años de Garantía, Servicio y Atención al Cliente en Mexico




Viga Spreader Descripción

Las Vigas Spreader de Prowinch están diseñadas para mejorar sus operaciones de elevación con seguridad y eficiencia. Ya sea que necesite levantar cargas pesadas y desiguales o garantizar un posicionamiento nivelado, nuestras vigas brindan la solución ideal. Elija entre una variedad de modelos, que incluyen vigas ajustables, modulares y de dos posiciones. Con diferentes capacidades de carga, separaciones ajustables y opciones de espacio libre personalizables, estas vigas se adaptan a su aplicación específica.

Especificaciones Técnicas

Capacidad de Carga	4000 lbs / 2 tons	Normas	ASME B30.20 AND ASME BTH-1
Garantía	3 Year		

PWYG



MODEL	Cap (lb)	MAX SPREAD (in)	MIN SPREAD (in)	TOP LIFTING POINT RANGE (in)	WEIGHT (lbs)
PWYG1000-48	1000	48	12	16	81
PWYG1000-72	1000	72	36	16	111
PWYG1000-96	1000	96	36	24	151
PWYG1000-120	1000	120	36	24	186
PWYG2000-48	2000	48	12	16	83
PWYG2000-72	2000	72	36	24	116
PWYG2000-96	2000	96	36	24	192
PWYG2000-120	2000	120	36	24	239
PWYG4000-48	4000	48	12	16	105
PWYG4000-72	4000	72	36	24	149
PWYG4000-96	4000	96	36	24	241
PWYG4000-120	4000	120	36	24	364
PWYG8000-72	8000	72	36	32	285
PWYG8000-96	8000	96	36	32	375
PWYG8000-120	8000	120	36	32	537